





保護等級IP67は、ドイツ認定機関・テュフラインランド社のIP試験に合格しています。



www.tuv.com  
ID 2011207400



#### ■NTD10共通仕様

- 量子化誤差：±1カウント含まず
  - 保護等級：IP67 (IEC60529) ※1
  - 電源：ボタン形酸化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニター用です)
  - 位置検出方式：電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  - 最大応答速度：制限なし
- ※1：耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。

#### ■NTD10用アクセサリ (オプション)

以下の詳細は、A-23ページをご確認ください。

- IT/DP/MUX他との接続ケーブル  
1m: No.05CZA624 (標準価格4,100円)  
2m: No.05CZA625 (標準価格4,700円)
- USBインプットツール ダイレクト  
USB-ITN-A (2m): No.06ADV380A (標準価格15,000円)
- U-WAVE-T専用接続ケーブル  
標準用 (160mm): No.02AZD790A (標準価格5,200円)  
フットスイッチ用: No.02AZE140A (標準価格9,000円)


## 573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

- 本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。
- 段差測定も可能です。
- NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
- 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください。)



573-601 NTD10-15PMX

ABSOLUTE™



536-101 NT10-15

### ■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	器差 (mm)	デブスバー	標準価格
デジマチック (LCD) 保護等級IP67のクーラントブルーフタイプ						
573-601	NTD10-15PMX	0~150	0.01	±0.02※1	有	29,700円
573-602	NTD10-20PMX	0~200				32,900円
573-604	NTD10-30PMX	0~300				51,700円
アナログ						
536-101	NT10-15	0~150	0.05	±0.05	有	21,300円
536-102	NT10-20	0~200				25,000円
536-103	NT10-30	0~300				26,800円

※1：量子化誤差±1カウント含まず

### ■測定部寸法図

単位：mm

符号	D	G	J	N	W
NTD10-15PMX	40	10	30	(18)	95
NTD10-20PMX	50		38.5	(4)	
NTD10-30PMX	64		51	(23.5)	
NT10-15	40	10	30	(18)	95
NT10-20	50		38.5	(4)	
NT10-30	64		51	(23.5)	

外側ジョウの厚さ：  
 NTD10-15PMX/20PMX：3.5mm  
 NTD10-30PMX：3.8mm  
 NT10-15/20：3mm  
 NT10-30：3.8mm

### ●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作致します。対応可能な仕様等につきましては、弊社特約店様もしくは最寄りの弊社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

### ▼特殊対応例 W測定部寸法

符号	W (mm)
NTD10-15PMX	100~130 (5mm単位で指定)
NTD10-20PMX	140~180 (5mm単位で指定)
NTD10-30PMX	140~180 (5mm単位で指定)
NT10-15	100~130 (5mm単位で指定)
NT10-20	140~180 (5mm単位で指定)
NT10-30	140~180 (5mm単位で指定)

ミットヨ精密測定機器・総合カタログ

Catalog No.13(47)

2016年6月発行

発行：株式会社ミットヨ

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533

(外観・仕様・価格などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。)