

SR/SQ

目量 1g~

店舗用 料金はかり

ACアダプタ付属

バッテリー別売

SR：タワー型(お客様側から見やすい表示部)

SQ：標準型

ひょう量6000g~30000g、目量1g~10g

500個までの単価を記憶可能

バックライト付液晶表示

2電源方式 ACアダプタ(標準付属品)、または鉛バッテリー(別売品)

■測定方式：電気抵抗線式(ロードセル式)

■精度等級 3級

■目量の種類：多目量

■ご注文時に使用地区を指定してください。(P.61 区分表1)



SR



SR・・・お客様側



SQ



SQ・・・お客様側

SR

モデル	SR-6K	SR-15K	SR-30K
ひょう量	6000g	15000g	30000g
目量	1g (0~3kg) 2g (3~6kg)	2g (0~6kg) 5g (6~15kg)	5g (0~15kg) 10g (15~30kg)
使用範囲	20g~6000g	40g~15000g	100g~30000g
最大風袋引量	2999g	5998g	14995g
計量皿寸法	300 (W) × 210 (D) mm		
標準価格(税抜)	¥59,800		
JANコード	4981046604086	4981046604093	4981046604161

計量皿の材質=SUS304

SQ

モデル	SQ-6K	SQ-15K	SQ-30K
ひょう量	6000g	15000g	30000g
目量	1g (0~3kg) 2g (3~6kg)	2g (0~6kg) 5g (6~15kg)	5g (0~15kg) 10g (15~30kg)
使用範囲	20g~6000g	40g~15000g	100g~30000g
最大風袋引量	2999g	5998g	14995g
計量皿寸法	300 (W) × 210 (D) mm		
標準価格(税抜)	¥49,800		
JANコード	4981046604055	4981046604062	4981046604079

計量皿の材質=SUS304

別売品

HC-02i 鉛バッテリー<受注生産>(約50時間) ¥10,000 (税抜) AX-TB162 ACアダプタ (標準付属品) ¥4,500 (税抜)
(コアサコーポレーション社のNP4-6をお使いいただけます。)

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

測定器の総合商社
SP 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>

⚠ 安全上のご注意 ● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。