



SIB-35

オススメ



SIB-35CP

オススメ



SIB-35操作パネル



SIB-35CP操作パネル



扉開時



操作パネル

## SANSYO 小型インキュベーター INCUBATOR

### 特長

- マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。
- タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。
- 温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。
- 扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。
- ケーブル孔(φ36.5mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。



商品コード	型式	価格(円)
41-0319-5●	SIB-35	59,800
41-2430-5●	SIB-35CP(タイマー機能付)	69,800

方式	自然対流式
温度範囲	(室温+5)~60℃
温度精度	±0.5℃(at37℃、無負荷時)
温度分布	±1.5℃(at37℃、無負荷時)
ヒータ	シリコンコードヒータ 100W
タイマー機能	1分~99時間59分(SIB-35CPのみ)
プログラム機能	最大16ステップ(SIB-35CPのみ)
有効内寸法・容量	W330×D300×H360mm・約35L
外寸法・重量	W412×D374(376)×H515(545)mm・約17kg
観察窓	3tガラス2重方式 W180×H280mm
材質	内槽:ステンレス 外装:ボンデー鋼板・メラミン焼付塗装
電源	AC100V 50/60Hz 1A
付属品	棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚

※外寸法( )内はSIB-35CPの寸法となります。

### ■オプション

商品コード	品名	価格(円)
41-0320-6●	棚板(ステンレス)	4,400



SIB-35扉開時

※運転中は底面も熱くなりますので直接試料を置かず、下段に棚板を設置して下さい。

## SANSYO パーソナルインキュベーター タイマー付 INCUBATOR

### 特長

- 内槽5面ヒータ加熱、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。
- タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
- 安全装置として独立過熱防止装置を備えています。



商品コード	型式	温度範囲	価格(円)
41-1531-6●	SIT-105	(室温+5)~60℃	69,000

温度精度	±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
温度分布	±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
ヒータ	シリコンコードヒータ 100W
タイマー	SVスタート 1分~99時間
扉・観察窓	二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
材質	内槽:ステンレスSUS304 外装:スチール・メラミン焼付塗装
内寸法・容量	W275×D195×H171mm・9.1L
外寸法・重量	W326×D253×H281mm・7.1kg
電源	AC100V 50/60Hz 100W
付属品	アルミ製棚板(アルミクロマイト処理・パンチング)2枚