

木材・資材用水分計 MS-7003



木材、コンクリート、他の資材の水分レベルをチェックできる水分計!

- 木材：6～40%の水分測定
- コンクリート用の資材：0～100の水分量
- LEDライトによるバーグラフ表示
- 最大・最小値メモリー、データホールド機能
- マイクロプロセッサ搭載で高精度測定

仕様

型番	MS-7003
表示	LCD：51x37mm、文字サイズ：16mm LCD（デジタル表示）
回路	マイクロプロセッサ搭載
測定範囲	材質1：コンクリートなどの0～100の相対的水分量 材質2：木材の6～40%
分解能	0.10%
プローブ	2ピンの水分電極
表示間隔	約0.8秒
電源	9V型乾電池（006P）×1個
電流	約16mA
動作環境	0℃～50℃、80%RH以下（結露なきこと）
寸法	H216.5×W68.5×D29.7mm
重量	約195g（電池を含む）
付属品	テスト電池、取扱説明書

主な用途

- 木材、コンクリートなどの資材の水分含有量を測定に
- 現場での資材管理に



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎ (044)738-0622

FAX (044)738-0623

ホームページ：http://satosokuteiki.com/