

3チャンネル温度モニター MTM-380SDJ



3ヶ所の温度を同時にモニタリング!
SDカード対応設置型データロガー!

- 温度を3チャンネル同時表示 (K型熱電対)
- 温度分解能 : 0.1°C
- 壁面取り付けユニット付属

SDカードで超長録!



SDカードのみをパソコンに持ってくれば、データがエクセル形式で表示されます。市販のSDカードが使用でき、PCとのケーブル接続の必要もなく、データ移動も簡単です。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

仕様

JANコード : 4571496682309

型番	MTM-380SDJ		
測定対象	温度 (°C) 3チャンネル K熱電対		
性能	測定範囲	分解能	精度
	-50.0 ~ 1300.0°C -100.0 ~ -50.1°C	0.1°C	± (0.5% +0.5°C) ± (0.5% +1°C)
ディスプレイ	LCD サイズ 60mm × 50mm		
記憶媒体	SD メモリカード 1GB ~ 16GB まで対応		
サンプリング	5/10/30/60/120/300/600 秒または自動		
周期	デフォルトは 60 秒		
高度な設定	<ul style="list-style-type: none"> ・ SD メモリーカード初期化 ・ 時刻設定 (年 / 月 / 日 / 時 / 分 / 秒) ・ サンプリング時間設定 ・ 小数点フォント設定 (SD カード用) ・ RS232 出力 ON/OFF ・ Excel データ保存 (SD カード) 		
温度補償	自動温度補償 (K 型熱電対に対する)		
表示間隔	約 1 秒		
使用環境	0 ~ 50°C、80% RH 以下 (結露なきこと)		
電源	単 4 形乾電池 × 6 本 (アルカリ乾電池推奨) または AC アダプター (別売)		
電池寿命	約 100 時間 (新品アルカリ乾電池使用で、サンプリング周期が 60 秒の場合)		
重量	285g		
サイズ	132 × 80 × 32mm		
付属品	壁面取付ユニット、取扱説明書、テスト電池、温度センサー TP-300 (K 熱電対) × 3 本		
オプション	SD カードリーダー、AC アダプター AP-209L、マルチロガー収集ソフト MJ-LOG2、温度センサー各種		

※ 精度の確認は電磁界 3V/M、30MHz 以下の条件で行われています。



〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com