4モード搭載の肌スコープ

Multi-Skin Scope DOLPHIN

マルチスキンスコープ　ドルフィン

4モード ▶▶▶ キメ×シミ×肌荒れ×マクロ

■4モード（キメ・シミ・肌荒れ・マクロ）での撮影が可能
■高画質、優れた色再現性
■手になじむフォルム
■専用ソフト：コアイメージハンター

4モード

▶ 落射撮影：キメ
▶ 偏光撮影：シミ
▶ 側射撮影 ：肌荒れ
　＊特注で側射をUVへ変更できます。
▶ マクロ撮影：目元・頬・小鼻等





Multi-Skin Scope DOLPHIN

マルチスキンスコープ　ドルフィン

4 つの特長

1 4 モードの撮影が可能

LED 照明 3 モードにさらにマクロモードを加えた 4 種類の撮影が可能。LED 照明モードには、キメモード(落射)・シミモード(偏光)・肌荒れモード(側射)の 3 種類を搭載。肌を多角的に観察できます。

2 高画質、優れた色再現性

色調再現の良い SONY 製 CCD を採用。1 台 1 台画質調整し、この価格帯トップクラスの鮮明画像を実現。画質＝画素数ではないことを実感できます。

3 手に馴染むフォルム

人間工学に基づいた使い易い設計。握り易さや指の位置など、徹底的に追及して到達した無駄のないフォルムです。

4 専用ソフト：コアイメージハンター

専用ソフトにより、画像の保存・マルチ画面分割表示・整理が簡単にできます。

仕様

スコープ仕様		
	マクロ	ミクロ
撮像素子	27 万画素 1/4 インチ CCD (SONY 製)	
倍率（14 インチモニター上）	約 3 ～ 5 倍	40 倍
照明	外光	LED
撮影距離	5cm ～ 10cm	被写体接触地点
外形寸法（スコープ本体）	142mm×48mm×60mm	
重量（スコープ本体）	約 140g（接続コード除く）	
使用温度範囲	＋10℃～＋35℃	
使用湿度範囲	70%以下（非結露）	

USB キャプチャー仕様	
OS	WindowsXP SP2 以降、Windows Vista、Windows 7
インターフェイス	USB2.0
静止画キャプチャーとフレームレート	30 fps　640 × 480 ピクセル（VGA）
アプリケーションソフト	CorelmageHunter（画像保存・2 分割 /4 分割比較）

「コアイメージハンター」画面

注 1）標準撮影仕様：マイクロスコープ撮影の照明は、落射・偏光・側射＋マクロ撮影モードになります。特注で側射照明をＵＶ光へ変更可能です。
注 2）アナログ仕様：特注でアナログ接続（ＴＶ接続）で、2 分割比較仕様も可能です。
注 3）マクロ撮影では外光の影響を強く受けますので、照明にご注意ください。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎(044) 738-0622　FAX：044-738-0623
http://www.ureruzo.com/　測定器販売のサトテック：http://satotech.com/