

# 高精度データロガー温湿度計 CENTER318

ST SATO SHOUJI INC.  
http://www.ureruzo.com



## 静電容量型湿度センサー採用 の高速レスポンスの高精度温 湿度計!

- 一体型のセンサでも分離型ケーブル（別売り）でも両方が可能
- 温度・湿度が2段で同時表示
- 露点の計測も可能
- 応答速度が速い
- 暗い所でも数値が見やすいバックライト機能付
- 自動電源オフ機能付
- スタンドつきで自立可能

### 仕様

型番	CENTER318		
測定項目	温度	湿度	露点温度
測定範囲	-20 ~ 60°C	0 ~ 100%RH	-20 ~ 60°C
表示分解能	0.1°C	0.1%RH	0.1°C
測定精度	±0.8°C	±2.0% *	-
使用環境	0 ~ 40°C、10 ~ 90%（結露無きこと）		
記録データ	温度・湿度各 16,000 データ		
インターバル	1秒 ~ 59分59秒		
電源	9V 形アルカリ乾電池 (006P) (連続使用 約 80 時間)		
サイズ・重量	表示器：185×65×36、プローブ：φ15×94 延長ケーブル：1m 重量：285g(電池含まず)		
機能	最大値、最小値、ホールド、バックライト、自動電源オフ、データロガー		
付属品	専用ソフト、USB ケーブル、9V 電池 (テスト用)、取扱説明書、ソフトケース		

\*10 ~ 90% 時 ±2.0% 上記以外 ±4.0%

### ● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

### 主な用途

- 空調業界：ビルの空調管理に
- 半導体、電子機器工場：静電気防止に
- 医療、学校、食品、製紙工場、美術館、博物館、図書館：屋内施設の空調管理、温湿度チェックに
- 恒温恒湿倉庫、デシケーター内：温湿度チェックに



測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com