

日本語表示のハンディタイプ

ハンディタイプ 気中パーティクルカウンタ

AeroTrak 9306

0.3 μ m～、2.83L/min 6 粒径同時測定モデル



- 日本語表示（マルチ言語：日・米・中・仏・独・伊・西）
- 6チャンネル測定。粒子径を任意に設定可能（0.3～10 μ m）
- 3.6インチカラータッチディスプレイ
- オプション併用で、温度・湿度も測定可能
- ISO21501-4、JIS B9921 準拠
- 空気清浄度管理に最適（ISO14644-1、日米欧3極、PIC/S）

仕様

型式	AeroTrak 9306
最小可測粒径	0.3 μ m
粒径区分	0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μ m 粒子径を任意に設定可能
試料吸引量	2.83L/min (0.1CFM)
最大可測粒子濃度	2,000,000 個 / 28.3L
偽計数	5分あたり 1個以下 (JIS B9921 対応)
光源	半導体レーザー
光学方式	側方光散乱方式
画面	QVGA 3.6インチ カラータッチディスプレイ (Microsoft Windows CE)
寸法 (W x D x H) mm	117 x 124 x 239
重量	1.0kg (バッテリー含む)
電源電圧 / 周波数	100 ~ 240VAC 50-60Hz
バッテリー	脱着可能 リチウムイオンバッテリー
バッテリー駆動時間	連続使用にて約 6 時間
使用環境	温度 5 $^{\circ}$ C ~ 35 $^{\circ}$ C 湿度 20 ~ 95% (結露なきこと)
排気口フィルタリング	HEPA フィルタ内蔵
通信インターフェース	Ethernet (ネットワーク) USB (データダウンロード)
データ保存	10,000 回

- 操作マニュアル
(日本語冊子、英文 CD-ROM)
- 電源ケーブル
- バッテリーパック 1 個
- 等速吸引プローブ (カウンタ直結用)
- パージフィルタ
- USB ケーブル
- データダウンロードソフト
(TrakPro Lite Secure)
21CFR Part.11 対応



■ バッテリーパック
(9306 用)



■ 等速吸引プローブ
アルミ製
ステンレス製



■ AeroTrak9306 用
外部プリンタ



■ 温湿度プローブ
(9306 用)



■ キャリングケース
アルミ製



■ 外部充電器
(9306 用)



■ プリンタ用紙
普通紙 10 巻入り / 箱
無塵紙 5 巻入り / 箱



■ ウレタンチューブ
20m 巻
外径 3/16 インチ