

データロガー風杯風速記録計 AM-4257SD



三脚は含みません

主な用途

- 屋外環境の測定・空調機器等の点検に
- 空調機の吹き出し口の風速測定に
- 屋外の簡易的な環境測定に



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。
●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

カップ式風速計で屋外での風速の測定に最適なハンディタイプの測定器

- 風温はサーミスタ式センサで早い応答で可能
- SDカードに記録ができ、長時間のデータ記録可能
- 最大値・最小値表示機能が使用可能
- 設置型としても、ハンディタイプとしても使用可能

仕様

JANコード：4562227988340

型番	AM-4257SD		
表示	52×38mm、大型LCD表示/バックライト		
測定単位	風速	m/s、Km/h、	
	温度	℃(K/J型熱電対)	
データロガー	自動	サンプリング時間： 1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600 秒*	
	手動	1～99点まで記録	
SDカード	1～16GB 対応		
その他の機能	ホールド機能、最大・最小値機能、自動電源オフ機能		
表示間隔	約1秒		
データ出力	RS232シリアルインターフェイス		
使用周囲温度	0～50℃		
使用周囲湿度	80%RH以下（結露なきこと）		
電源	単3形乾電池×6（アルカリ電池推奨）		
消費電流	通常測定：	約15mA	
	SD書き込み時：	約36mA（バックライト消灯時）	
重量	約347g（本体のみ）		
寸法	本体：	182（H）×73（W）×47.5（D）mm	
	風杯羽根：	Ø135mm、風杯ベーンブローブのコード長：2m	
付属品	本体、風杯ベーンブローブ、取扱説明書、キャリングケースCA-08、単3形乾電池×6（テスト用）		
別売品	マルチロガー収集ソフト MJ-LOG2、USBケーブル、ACアダプター AP-209L		

*1：1秒時は最初のデータ落ちあり、2秒以上推奨

風速計・内蔵温度計仕様（一部）

風速単位	m/s、Km/h		
単位	レンジ	分解能	精度
m/s	0.9～35.0 m/s	0.1 m/s	± (2%+0.2 m/s)
Km/h	2.5～126.0 Km/h	0.1 Km/h	± (2%+0.8 Km/h)
温度単位	℃		
単位	レンジ	分解能	精度
℃	0～50 ℃	0.1 ℃	±0.8 ℃

K型熱電対温度計仕様

型（タイプ）	分解能	範囲	精度
K型	0.1 ℃	-50.0～1,300.0 -50.1～-100.0	± (0.4%+0.5 ℃) ± (0.4%+1 ℃)

注意：精度の確認は23±5℃、電磁界3V/M、30MHz以下の条件で行われています。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com