










NFC(FeliCa)通信データロガー

センサー	温度			温度・湿度				衝撃		
								温度	温度・湿度	
デザイン										
型番	KT-155F	KT-175F	KT-115XLF	KT-255F	KT-275F	KT-215LF	KT-215XLF	KT-195F	KT-295F	
読込方法	NFC(FeliCa)			NFC(FeliCa)				NFC(FeliCa)		
測定対象	温度	○	○	○	○	○	○	○	○	
	湿度	-	-	-	○	○	○	○	○	
	衝撃	-	-	-	-	-	-	-	○	○
温度	範囲	-40~80℃			-40~80℃				-40~80℃	
	精度	±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(外側範囲)			±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(外側範囲)				±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(外側範囲)	
	分解能	0.1℃			0.1℃				0.1℃	
	測定間隔	1~255分			1~255分				1~255分	
	データ	16,000			16,000				14,000	
湿度	範囲	-	-	-	5~90%			-	5~90%	
	精度	-	-	-	±5%			-	±5%	
	分解能	-	-	-	1%	0.1%		-	1%	
	測定間隔	-	-	-	1~255分			-	1~255分	
	データ	-	-	-	16,000			-	14,000	
衝撃	範囲	-	-	-	-	-	-	5~75G		
	精度	-	-	-	-	-	-	±15%		
	分解能	-	-	-	-	-	-	1G		
	測定間隔	-	-	-	-	-	-	感知の都度		
	データ	-	-	-	-	-	-	2,000		
電池	型番	CR2477	CR2430	CR2477	CR2477	CR2430	CR2430	CR2477	CR2477	
	寿命	3年	1年	3年	3年	1年	1年	3年	60日	
防水	IP67			IP67				IP67		
記録モード	記録容量で終了 ロールオーバー			記録容量で終了 ロールオーバー				記録容量で終了 ロールオーバー		
本体サイズ (mm)	90(W) ×34(H) ×15(D)	90(W) ×55(H) ×7.7(D)	90(W) ×55(H) ×20(D)	90(W) ×34(H) ×15(D)	90(W) ×55(H) ×7.7(D)	90(W) ×55(H) ×20(D)	90(W) ×55(H) ×20(D)	90(W) ×34(H) ×15(D)		
重量	約50g	約40g	約90g	約50g	約40g	約90g	約90g	約50g	約50g	
文字情報	256文字			256文字				256文字		
対応リーダー	PaSoRi RC-S330/S			PaSoRi RC-S330/S				PaSoRi RC-S330/S		
標準価格(税別)	9,800円	7,800円	14,800円	10,800円	9,800円	13,800円	16,800円	26,800円	27,800円	
特長	①スティック型 ②航空機対応 ③読込件数指定 ④開始停止(OP) ⑤パスワード設定 ⑥アラーム設定			①スティック型 ②航空機対応 ③読込件数指定 ④開始停止(OP) ⑤パスワード設定 ⑥アラーム設定				①スティック型 ②航空機対応 ③読込件数指定 ④開始停止(OP) ⑤パスワード設定 ⑥アラーム設定		

2014/10/20現在