

超音波厚さ計 UM-1 [ベーシックモデル]



高精度でハンディタイプの超音波厚さ計。簡単な操作で誰にでもすぐに厚さ測定が可能。

- 大きく見やすいディスプレイ
- 測定範囲設定によるアラーム機能を装備
- 最大500件まで測定値の記録保存が可能
- 自動電源オフ
- ベーシックタイプでお手頃価格

仕様

JANコード：4571496675738

型番	UM-1
ディスプレイ	128 × 64 ピクセル、42 mm × 57mm
測定範囲	1.0 ~ 100.0 mm (鋼の場合)
精度	10mm 以下：± 0.1mm 10mm 以上：± (読取値の 1%+0.1)mm (鋼の場合)
表示分解能	0.1 mm
データログ	500 データ (5種類の音速で 100 データずつ可能)
音速範囲	1000 ~ 9999 m/s
自動電源オフ	無作動で 5 分後
バックライト機能	あり
標準探触子	PT-08 (測定周波数：5MHz)
電源	単 3 形乾電池 × 2
低電圧警告機能	あり (「BATT」と表示される)
使用環境	0 ~ 40℃、80% RH 以下 (結露なきこと)
寸法・重量	149 mm × 73 mm × 32 mm、160 g (本体のみ)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・本体 ・探触子 (5MHz、φ 11.5mm 径) ・試験片 (4mm[鋼換算]、本体内臓) ・カプラント ・取扱説明書 ・単 3 形アルカリ乾電池 × 2 ・キャリングケース
オプション	ステップ試験片 (6 段)

主な用途

- タンク、パイプ、高圧容器、鋼板に
- ノギス、マイクロメータなどでは測れない広板の中央部の肉厚測定



● 販売価格については、お問い合わせください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
 ※本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれており、実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com