

# 突き差し型 pH 計 PH スピア

## 肉やハムなどの食品に

## 突き差して pH の測定が可能

- マイクロチューブやテストチューブに挿入可能
- 防水構造 IP67 準拠
- ホールド機能
- 自動パワーオフ
- 電極部は交換が可能



### 仕様

型番	pH スピア	
	pH	温度
表示範囲	-1.00 ~ 15.00pH	0 ~ 50.0℃
分解能	0.01pH	0.1℃
再現精度	± 0.01pH	
校正	3 点校正	
保護等級	IP67 準拠	
自動電源オフ	最後にキー入力してから 8.5 分後に OFF	
使用環境温度	0 ~ 50℃	
ディスプレイ	LCD 22 × 27mm	
電源	LR44 ボタン電池 × 4 個	
本体寸法	本体：Ø38 × 247mm 電極：Ø12 × 91mm	
重量	112g	
付属品	取扱説明書、電極（装着済み）、テスト電池	
別売品	交換用電極、各種校正用標準液	

※本製品は自動温度補償機能付きではありません。

### ● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

### 主な用途

- 肉やハム、ソーセージ、果物などに突き差して
- 水族館、冷却塔、廃水処理、衛生設備、実験室など
- 工業用水、工業排水、ボイラ給水などの検査に



測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
**SATO SHOUJI INC.**

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: **044-738-0622**

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>