

マイクロ스코プ比較表

製品型番	MJ-401TV	MJ-MS302	MJ-MS402PL	MJ-ICT16	MJ-38	MJ-39	HD-350M	UM06	UM08	UM12	HD-3500	HD-3500WF	HD-2210
製品画像													
サイト価格(税込)	13,564 円※	30,240 円※	32,184 円※	21,384 円※	25,920 円※	15,984 円※	105,840 円※	81,000 円※	73,440 円※	47,520 円※	65,880 円※	82,080 円※	116,640 円※
光学 / 画素	30万画素	200万画素	200万画素	300万画素	500万画素	500万画素	350万画素	500万画素	200万画素	500万画素	500万画素	500万画素	200万画素
拡大倍率※1	10~200倍	10~200倍	10~200倍	10~200倍	20~300倍	20~200倍	4.8~55倍	23~273倍 300倍~900倍 (10倍レンズ)	13~132倍 200~460倍 (10倍レンズ)	10~280倍	26~180倍	26~180倍	26~180倍
作動距離	0~200 mm	8~300mm	8~300mm	0~150mm	0~40mm	0~50mm	33~320 mm	21.3~218mm	22.5~226mm	8~159mm	88.5mm	88.5mm	88.5mm
光源	LEDx8灯	LEDx8灯	LEDx8灯	LED6灯	LEDx8灯	LEDx8灯	LEDリングx27灯 同軸落射照明LED リングx13灯	LEDリングx30灯	LEDリングx30灯	LEDx8灯	LEDリングx27灯 同軸落射照明LED リングx13灯	LEDリングx27灯 同軸落射照明LED リングx13灯	LEDリングx27灯 同軸落射照明LED リングx13灯
調光	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特殊照明※2	×	×	偏光	×	×	×	同軸落射照明	偏光(オプション品 にて)	偏光(オプション品 にて)	×	同軸落射照明	同軸落射照明	同軸落射照明
出力	NTSC	USB	USB	USB / HDMI	USB	USB	HDMI	USB / HDMI	HDMI	USB	USB	USB / WiFi	USB / HDMI
リモコン	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○(有線)
画像/動画 保存	×	PCソフトにて	PCソフトにて	PCソフトにて microSD	PCソフトにて microSD	PCソフトにて microSD	microSD	PCソフトにて	×	PCソフトにて	PCソフトにて	PCソフトにて/ アプリで	PCソフトにて/ microSD
計測ソフト	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○
スタンド	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電源	ACアダプター	USB供給電源	USB供給電源	ACアダプター USB供給電源	バッテリー	バッテリー	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	USB供給電源	USB供給電源	USB供給電源	USB供給電源

※販売価格については変動有。

※1 モニタにより異なります。デジタルズーム含む。

※2 偏光：偏光フィルタを通すことで、正反射した光のみをカットして観察。/同軸落射照明：照明の光軸とカメラの光軸を一致させ、表面からの反射光を観察。