

デジタル角度計レベルニック DP-50

□ DIGITAL PROTRACTOR □

T トレーサビリティ
TRACEABILITY

用途 傾斜角の測定

材質 本体: アルミ

- 特長
- 現場ニーズに対応したデジタル角度計です。
 - エンコーダスリット方式で安定した精度を保証
 - ゼロ設定不要
 - ゼロセット機能
 - ホールド機能
 - 測定面V溝加工(2面)
 - 垂直測定面磁石付
 - 表示単位: DEG(度)

仕様

測定範囲	±50°
最小読取値	±0.1°
読取精度	±0.1°(0~50°)
繰り返し精度	±0.1°
使用温度範囲	0~50℃
表示単位	DEG(度)
外形寸法	L141×W47×H109mm(突起物は除く)
M5取付穴	ねじ穴間隔80mm(底面よりねじ終了部までの距離11mm)
電源	9V角型乾電池×1
連続使用時間	アルカリ乾電池 約15時間 ※測定条件により多少異なります。
付属品	ソフトケース・説明書・9V角型乾電池

商品コード	品番	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
010091	DP-50	950g	51,000	010581

測定器の総合商社

ST 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satotech.com