

温湿度 SD カードモニター MHT-381SDJ

校正
対応



マイクロプロセッサ搭載で、
高精度測定を実現！壁掛け可能
な温湿度モニター。

- 温湿度をモニターしながら、SD カードに記録
- 温度 0.1℃、湿度 0.1%RH の高分解能表示
- 測定データはエクセル形式で保存され、図表やグラフの作成に最適
- デカ文字 LCD 表示で、とても見やすい親切設計
- 壁面取り付けユニット付属

SD カードで超長録！



SDカードのみをパソコンに持ってくれば、データがエクセル形式で表示されます。市販のSDカードが使用でき、PCとのケーブル接続の必要もなく、データ移動も簡単です。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

仕様

JAN コード : 4562227984885

型番	MHT-381SDJ		
測定対象	温度、相対湿度		
性能	測定範囲	分解能	精度
湿度	10 ~ 90% RH	0.1%RH	±(4%rdg+1RH) (70% RH 以上) ± 4% (70%RH 未満)
温度	0 ~ 50℃	0.1℃	± 0.8℃
ディスプレイ	LCD サイズ 60mm × 50mm		
記憶媒体	SD メモリカード 1GB ~ 16GB まで対応		
サンプリング	5/10/30/60/120/300/600 秒または自動		
周期	デフォルトは 60 秒		
高度な設定	・SD メモリーカード初期化 ・時刻設定 (年 / 月 / 日 / 時 / 分 / 秒) ・サンプリング時間設定 ・小数点フォント設定 (SD カード用) ・RS232 出力 ON/OFF		
表示間隔	約 1 秒		
使用環境	0 ~ 50℃、湿度 90% RH 以下 (結露なきこと)		
電源	単 4 形乾電池 × 6 本 (アルカリ乾電池推奨) または AC アダプター (別売)		
電池寿命	約 2 ~ 3 週間		
重量	282g		
サイズ	132 × 80 × 32mm		
付属品	壁面取付ユニット、取扱説明書、テスト電池		
オプション	SD カードリーダー、AC アダプター (AP-209L)、マルチロガー収集ソフト (MJ-LOG2)		

※ 精度の確認は電磁界 3V/M、30MHz 以下の条件で行われています。

測定器の総合会社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com