

温湿度変換器トランスミッター TRHMJ-303

SP SATO SHOUJI INC.
http://www.ureruzo.com



医薬業界、半導体、試験・分析・測定、植物野菜の育成中の温湿度管理や水の制御など、多くの現場で使用可能な変換器。

- 速い応答速度
- 壁面取り付けタイプ
- 防塵防水規格 IP65 (筐体部のみ)
- 温湿度の測定値を 4 ~ 20mA の電流で伝送
- 湿度検知部には、薄膜技術を駆使した高分子コンデンサが採用され、±2%RH 高精度を実現

仕様


製品名	TRHMJ-303W
測定範囲	温度 -20 ~ +80℃ ※
	湿度 0 ~ 100% RH
精度 (25℃にて)	±0.3℃、±2% RH
温度補償	±0.008% RH /℃
応答速度	15 秒未満 (風速 0.5 m/s で温度 25℃、湿度 90% 下で)
センサー	温度: RTD Pt100 Ω IEC751、DIN43760
	湿度: 薄膜コンデンサ
出力	温度: 4 ~ 20 mA 2 端子
	湿度: 4 ~ 20 mA 2 端子
供給電圧	12 ~ 40V DC ※別途電源 (約 1.0W 以上) が必要
センサー保護	焼結フィルター
筐体部	ABS プラスチック (IP65)
接続部	液密ナイロン、ケーブル束太さ: Ø5 ~ 10mm ケーブル
使用環境温度	-20 ~ +60℃
重さ	約 150 g

※ 0 ~ +100℃、-40 ~ +60℃の指定が可能

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。
●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。
●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

製品の外観と寸法



(単位: mm)

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com