

照度変換器トランスミッター LXT-401A

屋外用、気象観測用照度変換器

防塵防水規格 IP65 規格を持つ照度変換器(伝送器)



ST SATO SHOUJI INC.
http://www.ureruzo.com

- 屋外 / 屋内の照度の計測に使用可。
- 照度測定範囲 (スイッチ切替式) :
0-2000lx 0-20,000lx 0-200,000lx
- 出力信号 : 4-20mA
- センサー部IP65の防水構造 (硬化プラスチック製)。
- 簡単に設置可能。変換器は防滴。



主な用途

- 食物、植物の栽培、植物工場の管理に
- 学校、教育、保育機関における照度管理に
- 自宅室内、屋外における照度管理に
- 住宅、建築物の設計、デザイン、照度管理に
- プール、海、山、公園における照度対策、管理に
- 写真撮影時の照度調整、管理に
- 美術館、博物館における展示品劣化防止対策、照度管理に



● 販売価格については、お問い合わせください。

仕様

型番	LXT-401A
測定範囲	0-2000lx 0-20,000lx 0-200,000lx
精度	±3%
応答速度	300ms
出力信号	4~20mA 2端子
供給電圧	12 ~ 40V DC *別途電源 (約10W以上) が必要です。
筐体部	ABS プラスチック防水エンクロージャー (IP65)
使用環境温度	-20 ~ +55℃
サイズ・重量	【変換器】 約φ90mm (最大長さ155mm) x 高さ 54mm 約140g 【センサー部】 約φ36/φ72mm x 高さ 56mm (受光部φ16mm) 約130g 【センサーケーブル長】 約1.5m
販売元	株式会社佐藤商事 日本正規代理店 修理や不具合点検など、弊社にお気軽にご相談ください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎:044-738-0622

FAX:044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com