

ダイヤルゲージ応用測定器

●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器


7・547シリーズ シックネスゲージ

ブレードシックネス

- 丸ものの細溝測定に最適です。
- 測定子とアンピルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。(焼入鋼製)



主要寸法図



仕様

コードNo.	目量 (mm)	測定範囲 (mm)	差し込み深さ (mm)	測定子とアンピルの寸法 (幅×厚さmm)	測定子とアンピルの平行度 ^{※1} (μm)	指示誤差 (μm)	測定力 (N)	質量 (g)	読み取り	標準価格
547-315	0.01	0~10	30	6.5×1	10	±20	1.5以下	270	シックネスゲージ用543-400B	24,500円
7315					5	±15	1.4以下	220	シックネスゲージ用2046SB	10,400円

- ※1:幅方向のみ保証になります。
- ※測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要となります。特別注文品として、ご相談下さい。
- ※デジマチックタイプの指示誤差は、量子化誤差±1カウントを含んでいません。

●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作致します。対応可能な仕様等につきましては、弊社特約店様もしくは最寄りの弊社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

▼特殊対応例

- ・測定力の変更
- ・表示器の変更(デジマチック又はダイヤルゲージへ)※
- ※デジマチックタイプは測定範囲12mm以下のみ製作可能です。
- ※ダイヤルタイプは測定範囲20mm以下のみ製作可能です。
- ・デジマチックタイプ表示器を目量0.001mmへ変更
- ※特殊仕様(一部、大形フレーム)では、対応不可の場合があります。

・ワークに合わせて測定子、アンピルの形状を変更できます。

・差し込み深さの変更

