

FS-i

AC100V
 バッテリ別売
 RS-232C別売

最小表示 1g~

3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵 防塵・防水デジタル台はかり

水にも、粉塵にも強い!

防塵・防水 IP65

ひょう量6kg~30kg、最小表示1g~5g

防塵・防水仕様 ステンレス製ボディ

SUS304

1秒の高速測定

計量効率大幅アップ

コンパレータ機能 (3色ライト・ブザー)

テンキー入力による上下限値の簡単設定
 [ブザー音47dB (本体正面1mでの測定)]

- アナログバー表示 (60分割表示)
- データメモリ 上下限値:100種類
- RS-232Cインタフェース (端子台形状) 別売
 (PCまたはAD-8121Bと接続される場合は、別売品のFS-03i-Bi-JAおよび用途にあわせてどちらかのケーブルを出荷時に取り付けることが必要です。ご注文時に必ずご指定ください。また、その際は別途費用がかかりますので、詳しくはお問い合わせください。)
- g・kgモード
- バックライト液晶表示
- 2電源方式
 電源ケーブル:1.5m、または内蔵型小型鉛バッテリー (別売品)
- 最大16台のはかりをPCで制御可能 (FS-04i-JAの使用により)

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
 検定済品FS-i-KIはP.67をご覧ください。



モデル	FS-6Ki	FS-15Ki	FS-30Ki
ひょう量	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.5g/1g * /2g	1g/2g * /5g	2g/5g * /10g
計量皿寸法	250(W) × 250 (D) mm		380(W) × 300 (D) mm
耐水・防塵規格	IP65		
標準価格(税抜)	¥98,000		¥128,000
JANコード	4981046601993	4981046602006	4981046602013
JCSS校正料金(税抜)*1	¥18,000	¥24,000	

*出荷時設定(内部設定により変更可能)
 ※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

別売品

- FS-03i-JA *1*2 RS-232C/リレー出力 ¥15,000 (税抜)
 - FS-04i-JA *1 RS-422/485/リレー出力 ¥25,000 (税抜)
 - HC-02i *2 鉛バッテリー(受注生産) ¥10,000 (税抜)
 (ユアサコーポレーション社のNP4-6をお使いいただけます。)
 - AX-KO3285-320 *2 PC用ケーブルユニット 3m (D-Sub 9P) ¥13,000 (税抜)
 - AX-KO3341-320 *2 AD-8121B用ケーブルユニット 3m ¥13,000 (税抜)
- *1. FS-03i-JAとFS-04i-JAは、同時に使用できません。
 *2. PCまたは、AD-8121Bと接続される場合は別売品のFS-03i-JAおよび用途にあわせてどちらかのケーブルを出荷時に取り付けることが必要です。ご注文時に必ずご指定ください。また、その際は別途費用がかかりますので、詳しくはお問い合わせください。
 ※15時間充電。バックライトオフ/コンパレータライトオフ:約80時間使用可
 バックライトオフ/コンパレータライトオン:約55時間使用可
 バックライトオン/コンパレータライトオン:約25時間使用可

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

測定器の総合商社
SP 株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

安全上のご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。