

マルチ水質チェッカー導電率計 WA-2017SDJ-CD



導電率、TDS、塩分濃度が同時に測定できる SDカード記録式マルチ水質測定器。

- 電極交換で、さらにpH、水温、ORP、溶存酸素の水質測定が可能。(最大で7項目の測定)
- データホールド、最大/最小値、自動電源オフ
- 充実したデータロガー機能
- 導電率電極 CDPB-03 付属
- ハンディタイプとしても設置型としても使える

導電率計仕様

JAN コード : 4562227988258

測定値	測定範囲	分解能	再現精度※
200 μ S/cm	0 ~ 200.0 μ S/cm	0.1 μ S/cm	±(2% F.S.+1d)
2 mS/cm	0.2 ~ 2.000 mS/cm	0.001mS/cm	
20 mS/cm	2 ~ 20.00 mS/cm	0.01 mS/cm	
200 mS/cm	20 ~ 200.0 mS/cm	0.1 mS/cm	

* 補正温度 : 自動では 0 ~ 60°C。温度補正変数は 1°Cあたり 0 ~ 5.0%

*精度は測定値を 100mS/cm 以下に指定。*23±5°C時における

※本体のみ。

TDS(全溶存物質)計仕様

測定値 (ppm)	測定範囲 (ppm)	分解能	再現精度※
200	0 ~ 132	0.1 ppm	±(2% F.S.+1d)
2,000	132 ~ 1,320	1 ppm	
20,000	1,320 ~ 13,200	10 ppm	
200,000	13,200 ~ 132,000	100 ppm	

* 補正温度 : 自動では 0 ~ 60°C。温度補正変数は 1°Cあたり 0 ~ 5.0%

*精度は測定値を 66,000 ppm 以下に指定。*23±5°C時における

※本体のみ。

塩分濃度計仕様

測定範囲	分解能	再現精度※
0 ~ 12% 塩分	0.01% 塩分	0.5 塩分値

* 補正温度 : 自動では 0 ~ 60°C。温度補正変数は 1°Cあたり 0 ~ 5.0%

※本体のみ。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

一般仕様

型番	WA-2017SDJ-CD
表示	LCD サイズ : 57mm×38mm バックライト搭載
測定項目	PH, ORP(酸化還元電位), 温度, 導電率, 全溶存物質(TDS), 溶存酸素(DO), 塩分濃度
記録間隔	自動 : 1秒 ~ 8時間59分59秒* 手動 : 1 ~ 99 ポジションまで選択可能
記録媒体	SDメモリーカード 1GB ~ 16GB まで対応
機能	データホールド、最大・最小値表示
表示間隔	約1秒
出力端子	RS232C / USB インターフェイス
使用環境	0 ~ 50°C、80%RH 以下
電源	アルカリ単三電池 × 6本, ACアダプターL用(別売)
寸法・重量	177×68×45mm、489g (本体のみ)
付属品	本体、取扱説明書、テスト電池、電極 CDPB-03 キャリングケース
オプション品	マルチロガー収集ソフト MJ-LOG2、ACアダプターL用

※ : 1秒時は最初のデータ落ちあり、2秒以上推奨

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎ : 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com