

# GF

ACアダプタ付属  
 バッテリ別売  
 RS-232C標準

最小表示 0.001g～

## ベーシック汎用天びん



標準付属品の小型風防装着  
 (GF-200, 300, 400, 600, 800, 1000のみ)  
 ★特許取得済

別売品のガラス風防装着  
 (GX-10)

## 高い基本性能とお手軽な価格

ひょう量210g～8100g、 最小表示0.001g～0.1g

計量センサーシステムSHS搭載 ★特許取得済  
 応答速度 約1秒 (Super Hybrid Sensor)

RS-232Cインタフェース (D-Sub25P×ス)  
 標準装備

データ直送ソフト WinCT  
 使用可能

クイックUSB ★特許申請中  
 GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

自己点検機能  
 動作を確認し、結果を表示

g・個数・%・カラット・もんめモード  
 ※もんめ:真珠計量用単位

- データメモリ 計量値:最大40個、単位質量:最大20個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 (AD-8121Bとの接続により可能)
- コンパレータ表示
- 比重測定 (※GX-13の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量

モデル	GF-200	GF-300	GF-400	GF-600	GF-800	GF-1000	GF-2000	GF-3000	GF-4000	GF-6100	GF-6000	GF-8000
ひょう量	210g	310g	410g	610g	810g	1100g	2100g	3100g	4100g	6100g	6100g	8100g
最小表示	0.001g						0.01g			0.1g		
個数モード	計数可能最小単重						0.01g			0.1g		
	サンプル数						10, 25, 50または100個					
パーセントモード	100%登録最小質量						0.100g			1.00g		
	パーセント最小表示						0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)					
計量皿寸法	128×128mm						165×165mm					
標準価格(税抜)	¥84,000	¥99,000	¥129,000	¥139,000	¥169,000	¥199,000	¥84,000	¥99,000	¥129,000	¥145,000	¥90,000	¥95,000
JANコード	4981046625104	4981046625203	4981046625302	4981046625401	4981046602532	4981046602549	4981046625500	4981046625609	4981046625708	4981046625807	4981046625906	4981046626002
JCSS校正料金(税抜)※	¥18,000											

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

### 別売品《GX / GF シリーズ共通》

GX-02 *	USBインタフェース(2m ケーブル付) <クイックUSB>	¥8,000 (税抜)	AX-SW128	フットスイッチ	¥5,500 (税抜)
GX-04 *	コンパレータ出力(リレー・ブザー付) / RS-232C / カレントループ [ブザー音56dB(本体正面1mでの測定)]	¥25,000 (税抜)	AD-1682	充電式バッテリー・ユニット(約8時間使用可)	¥40,000 (税抜)
GX-06 *	アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V) / カレントループ	¥60,000 (税抜)	AD-1683	除電器(イオナイザー)	¥54,000 (税抜)
GX-10	ガラス風防 最小表示 0.001g機種用	¥25,000 (税抜)	AD-1684	静電気測定器	¥83,000 (税抜)
GX-11	ガラス風防 最小表示 0.01g/0.1g機種用	¥25,000 (税抜)	AD-1687	環境口カバー	¥40,000 (税抜)
GX-12	動物皿キット GX/GF-200除く (皿重量:190g、開口部φ:150mm、高さ130mm)	¥15,000 (税抜)	AD-1688	計量データロガー	¥18,000 (税抜)
GX-13	比重測定キット GX/GF-200,300,400,600,800,1000用	¥50,000 (税抜)	AD-1689	分銅操作専用ピンセット(1~500gの分銅に対応)	¥2,000 (税抜)
AD-8121B	コンパクト・プリンタ	¥65,000 (税抜)	AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000 (税抜)
AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000 (税抜)	AX-KO1710-200	RS-232Cケーブル 2m (25P-9P)	¥9,000 (税抜)
AD-8526	イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000 (税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mℓ、材質アルミ) 2個セット(銀色)	¥3,000 (税抜)
AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000 (税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mℓ、材質アルミ) 2個セット(黒色)	¥3,000 (税抜)
AD-8920A	外部表示器	¥12,000 (税抜)	AX-073003691-S	保護カバー5枚セット(GX/GFの1000以下用)	¥3,500 (税抜)
AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000 (税抜)	AX-073003692-S	保護カバー5枚セット(GX/GFの2000~8000用)	¥3,500 (税抜)
			AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500 (税抜)

\* GX-02、GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能 です。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。

● GX-RとGX-06の接続は可能ですが、アナログ電圧出力値を「取引・証明」には使用できません。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622 FAX : 044-738-0623

http://www.ureruzo.com/ SATO 測定器 .COM : http://satosokuteiki.com/