

【仕様比較表】

型式	HT-1300N	HT-1300NL
計測項目	O ₂ 、CO、排ガス温度	O ₂ 、CO、排ガス温度
O ₂ 計測範囲	0～20.9vol.%	0～20.9vol.%
分解能	0.1vol.%	0.1vol.%
CO計測範囲	0～10000ppm (H ₂ 補償付)	0～2000(Max4000)ppm (H ₂ 補償付)
分解能	1ppm	1ppm
応答時間	O ₂ : 10秒以内 CO: 40秒以内	O ₂ : 10秒以内 CO: 40秒以内(0～2000ppm) 60秒以内(2001～4000ppm)
データロガー	100データ	100データ
外形寸法(W×H×D)	80×150×35mm	80×150×35mm
重量	360g	360g
電源	内蔵ニッカド充電電池	内蔵ニッカド充電電池
使用温度範囲	0～45℃	0～45℃
標準付属品	プローブ (全長:290mm、挿入長:180mm、φ=5mm) ACアダプタ 専用キャリングケース フィルターセット(フィルター×6) ソフトケース 反射板	プローブ (全長:290mm、挿入長:180mm、φ=5mm) ACアダプタ 専用キャリングケース フィルターセット(フィルター×6)
定価	¥198,000(税抜)	¥152,000(税抜)



〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>

