

GR

ACアダプタ付属

バッテリー別売

RS-232C標準準

最小表示 0.01mg～

校正用分銅内蔵型 分析天びん



帯電防止用導電性ガラス採用

ひょう量42g～310g、最小表示0.01mg～0.1mg

校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

ボディイン・ドア方式風防

★特許取得済

コンパクト設計

- RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス) 標準装備
- データ直送ソフト WinCT 使用可能
- 自動環境設定 ★特許取得済
- g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
- データメモリ 計量値:最大200個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- 比重測定(AD-1653の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- 天びん前面のレバーでサイドドアを開閉可能

モデル	GR-202	GR-60	GR-120	GR-200	GR-300
ひょう量	42/210g	60g	120g	210g	310g
最小表示	0.01/0.1mg	0.1mg			
計量皿寸法	φ85mm				
標準価格(税抜)	¥240,000	¥139,000	¥159,000	¥179,000	¥229,000
JANコード	4981046622400	4981046600620	4981046622103	4981046622202	4981046622301
JCSS校正料金(税抜)※	¥40,000	¥24,000			

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

別売品

AD-1653	比重測定キット	¥50,000 (税抜)	AD-8526	イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000 (税抜)
AD-1671	天びん用除振台	¥78,000 (税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000 (税抜)
AD-1674	防振天びん台	¥350,000 (税抜)	AD-8920A	外部表示器	¥12,000 (税抜)
AD-1682	充電式バッテリー・ユニット (約8時間使用可)	¥40,000 (税抜)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000 (税抜)
AD-1683	除電器(イオナイザー)	¥54,000 (税抜)	AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000 (税抜)
AD-1684	静電気測定器	¥83,000 (税抜)	AX-KO1710-200	RS-232Cケーブル 2m (25P-9P)	¥9,000 (税抜)
AD-1687	環境ロガー	¥40,000 (税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120ml、材質アルミ)2個セット<銀色>	¥3,000 (税抜)
AD-1688	計量データロガー	¥18,000 (税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120ml、材質アルミ)2個セット<黒色>	¥3,000 (税抜)
AD-1689	分銅操作専用ピンセット	¥2,000 (税抜)	AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500 (税抜)
AD-8121B	コンパクト・プリンタ	¥65,000 (税抜)			
AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000 (税抜)			

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

測定器の総合商社
SP 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

⚠️ 安全上のご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com