

# GX

ACアダプタ付属  
 バッテリ別売  
 RS-232C標準

最小表示 0.001g～

## 校正用分銅内蔵型 汎用天びん



標準付属品の小型風防装着  
 (GX-200、300、400、600、800、1000のみ) ★特許取得済

別売品のガラス風防装着  
 (GX-10)



## 校正用分銅でいつでも高精度計量

ひょう量210g～8100g、 最小表示0.001g～0.1g

### 校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

### 計量センサーシステムSHS搭載 ★特許取得済

応答速度 約1秒 < Super Hybrid Sensor >

### RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス)

標準装備

### データ直送ソフト WinCT

使用可能

### クイックUSB ★特許申請中

GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

### 自動環境設定 ★特許取得済 ・自己点検機能

使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示

### g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ:真珠計量用単位。取引・証明用には、もんめモードはありません。

- データメモリ 計量値:最大200個、校正結果:最新50個、単位質量:最大20個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- コンパレータ表示
- 比重測定 (※GX-13の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量 (※取引・証明用には機能がありません。)

\* 取引・証明用(検定付)もごさいませ。  
 検定済品GX-RはP.63をご覧ください。



計量センサーシステムSHS ★特許取得済



モデル	GX-200	GX-300	GX-400	GX-600	GX-800	GX-1000	GX-2000	GX-3000	GX-4000	GX-6100	GX-6000	GX-8000	
ひょう量	210g	310g	410g	610g	810g	1100g	2100g	3100g	4100g	6100g	6100g	8100g	
最小表示	0.001g			0.001g			0.01g			0.1g			
個数モード	計数可能最小単重	0.001g			0.001g			0.01g			0.1g		
	サンプル数	10、25、50または100個											
パーセントモード	100%登録最小質量	0.100g			0.100g			1.00g			10.0g		
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)											
計量皿寸法	128×128mm						165×165mm						
標準価格(税抜)	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥190,000	¥220,000	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥108,000	¥118,000	
JANコード	4981046624107	4981046600811	4981046624206	4981046624305	4981046602518	4981046602525	4981046624404	4981046600835	4981046624503	4981046624602	4981046624701	4981046624800	
JCSS校正料金(税抜)※	¥18,000												

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質= SUS316

★別売品につきましては、GF(次ページ)をご覧ください。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階  
 ☎(044) 738-0622 FAX: 044-738-0623  
 http://www.ureruzo.com/ SATO 測定器 .COM : http://satosokuteiki.com/