

デジタル温度計 4チャンネル CENTER378

校正
対応

SATO SHOUJI INC.
http://www.ureruzo.com



1台で4ヶ所同時の温度測定が可能なデータロガー記録機能付デジタル温度計!

- 1チャンネル16000件のデータ記録機能
- PC接続でデータ管理可能(ソフトウェア付属)
- 節電のための自動電源オフ機能付き
- LEDバックライト付で暗い所でも明るく表示
- 大きくて見やすい液晶ディスプレイ
- 4点同時に測定と表示が可能で、各チャンネルが絶縁対応済

主な用途

- ガスや空気などの温度計測に
- 保管・輸送時の食材の温度管理に
- 凝固前の樹脂の内部温度計測に
- タイヤ等、ゴム製品の温度計測に



仕様

JANコード: 4562227988548

型番	CENTER378
測定範囲(本体)	K熱電対: -200°C ~ 1372°C J熱電対: -150°C ~ 1000°C E熱電対: -150°C ~ 750°C T熱電対: -180°C ~ 400°C ※センサーにより異なる
分解能	1000°C未満: 0.1°C 1000°C以上: 1°C
精度	-100°C以上: ±(読取値の0.1% + 0.7°C) -100°C以下: ±(読取値の0.4% + 0.7°C)
温度係数	(読取値の0.01% + 0.05°C) / °C (18°C未満または28°C以上で)
サンプル時間	1回 / 秒
記録データ量	1チャンネル16,000データ(合計64,000データ)
動作環境(温・湿度)	-10 ~ 50°C / 10 ~ 90% RH (結露なきこと)
保管環境(温・湿度)	-40 ~ 60°C / 10 ~ 75% RH (結露なきこと)
寸法 / 重量	197 × 65 × 36mm / 約310g
電源	ACアダプターまたは9V電池
電池寿命	約30時間(アルカリ電池使用時)
標準付属品	取扱説明書、K型熱電対センサー×2、USBケーブル、テスト電池、ソフトウェアCD-ROM、キャリングケース
別売品	ACアダプター(CE用)

● 販売価格については、お問い合わせください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
※本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれており、実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com