

# 水分計 M70-D



一体型としても分離型としても使える水分計。木材、建設資材、紙※1、食品皮革※1、布※1などの含水率を測定可能。

- 木材、広葉樹(堅木) から針葉樹(軟木) まで広い範囲の測定が可能
- 木材の含水率%をデジタルで表示
- 5.5~99.9%までのワイドな測定範囲
- 99データの記録・保存、最小値/最大値/平均値の呼び出し可能
- 自動温度補償と内部校正による安定した測定可能
- 自動電源オフと電池残量警告機能付
- 豊富な着脱交換式プローブあり※1

## 仕様

JAN コード : 4562227988623

製品型番	M70-D
測定範囲	5.5 ~ 99.9%
分解能	0.10%
操作環境	-20℃ ~ + 55℃、 < 90% RH
再現精度	± 1 % (温度 25℃下) 木材
サンプリング時間	0.3 秒
データ記録数	99 データ
信号出力	アナログ DC 0 ~ 1V (10 mV / 1%) 負荷 > 500 Ω
電源	9V 電池 1 個
電池寿命	連続使用で約 250 時間(バックライト消灯時)
寸法	153mm × 56 mm × 32 mm
重量	155 g (電池含む)
付属品	取扱説明書、テスト電池、分離型プローブ 7021、交換用予備ピン× 2本
オプション ※1	ローラ型拡張プローブ 7022

※1 着脱交換式プローブを使用

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。

●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは少し異なる場合がございます。

## 主な用途

- 木材：単板、合板・造作材・板紙の水分量の検査に
- 塗装・ブラスター・床仕上げの水分量チェックに
- 木材検査、資材管理に
- 住宅診断に



測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原區小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎:044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com