

ST

AC100V
RS-232C別売

最小表示 0.01kg～

耐圧防爆構造 防爆計量システム



※電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属しません。

指示計スタンドは別売です。

ガス・蒸気等の危険場所(1種・2種)の計量に!

Exd II BT5X (表示部) / Exd II BT4 (計量台部)

労検: 第C13526号

労検: 第TC13378号～15015号

ひょう量30kg～600kg、最小表示0.01kg～0.2kg



自動累計機能搭載

仕事や管理の効率UP

状態チェック用ブザー機能

標準装備

コントロール I/O

ノズル昇降制御機能

補投入機能

不足の際の再充填を自動発行

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品ST-KIはP.70をご覧ください。

モデル	ST30K05-FP	ST60K05-FP	ST150K06-FP	ST300K07-FP	ST600K07-FP
ひょう量	30kg	60kg	150kg	300kg	600kg
最小表示	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.2kg
計量皿寸法	290 (W) × 375 (D) mm		390 (W) × 530 (D) mm	600 (W) × 700 (D) mm	
表示部寸法	300 (W) × 199 (D) × 380 (H) mm (突起部を含まず)				
標準価格(税抜)	¥730,000		¥770,000	¥950,000	
JANコード	4981046602679	4981046602693	4981046602730	4981046602754	4981046602778
JCSS校正料金(税抜)※	¥240,000		¥40,000	¥70,000	—————

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS430

別売品

AD4403FP-03	** RS-422/485	¥30,000 (税抜)
AD4403FP-04	** RS-232C (端子台形状)	¥30,000 (税抜)
AD4403FP-07	* アナログ出力(4～20mA)	¥30,000 (税抜)
AD4403FP-10	配線引込金具 適合ケーブル径φ6mmを超えて8mmまで用	¥15,000 (税抜)
AD4403FP-11	配線引込金具 適合ケーブル径φ8mmを超えて10mmまで用	¥15,000 (税抜)
AD4403FP-12	配線引込金具 適合ケーブル径φ10mmを超えて12mmまで用	¥15,000 (税抜)
AD4403FP-13	配線引込金具 適合ケーブル径φ12mmを超えて14mmまで用	¥20,000 (税抜)
AD4403FP-14	配線引込金具 適合ケーブル径φ14mmを超えて16mmまで用	¥20,000 (税抜)
FW-18-4	300kg、600kg用ローラーコンベア 80P×8 :641 (W) × 720 (D) × 90 (H) mm	¥80,000 (税抜)
ST-18	150kg用ローラーコンベア 60P×8 :428 (W) × 550 (D) × 67 (H) mm	¥55,000 (税抜)
ST-19	30kg、60kg用ローラーコンベア 50P×6 :350 (W) × 358 (D) × 67 (H) mm	¥55,000 (税抜)
AD4403FP-20	指示計スタンド(約17kg)	¥70,000 (税抜)

●配線引込金具は最大5個まで使用可能。標準ではAD4403FP-12が2個付いています。
*印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

★は本体出荷時のみ取付可能です。

AND 株式会社 エーアンド・デイ

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

⚠安全上のご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com