

★お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

ST-K

目量 0.01kg～

AC100V
RS-232C別売

耐圧防爆構造 防爆計量システム

Exd IIBT5X (表示部) 労検:第C13526号

Exd IIBT4 (計量台部) 労検:第TC13378号
～15015号



- 測定方式: 電気抵抗線式 (ロードセル式)
- 精度等級 3級
- 目量の種類: 単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.61 区分表2)
- RS-232C (端子台形状) 別売

※詳細についてはP.50をご覧ください。

電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属しません。

指示計スタンドは別売です。

モデル	ST30K05-FP-K	ST60K05-FP-K	ST150K06-FP-K	ST300K07-FP-K	ST600K07-FP-K
ひょう量	30kg	60kg	150kg	300kg	600kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.2kg
使用範囲	0.2kg～30kg	0.4kg～60kg	1kg～150kg	2kg～300kg	4kg～600kg
計量皿寸法	290 (W) × 375 (D) mm		390 (W) × 530 (D) mm		600 (W) × 700 (D) mm
表示部寸法	300 (W) × 199 (D) × 380 (H) mm (突起部を含まず)				
標準価格 (税抜)	¥740,000		¥780,000		¥960,000
JANコード	4981046602686	4981046602723	4981046602747	4981046602761	4981046602785

計量皿の材質=SUS430

HV-KiEP-K

目量 0.001kg～

本質安全防爆構造 防爆計量システム

Exia II AT4

労検:第TC19602号

計量台のみ IP65

乾電池別売



- 測定方式: 電気抵抗線式 (ロードセル式)
- 精度等級 3級
- 目量の種類: 複目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.61 区分表2)

※詳細についてはP.51をご覧ください。

モデル	HV-15KiEP-K			HV-60KiEP-K			HV-200KiEP-K K		
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
目量	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
使用範囲	0.02～3kg	0.04～6kg	0.1～15kg	0.1～15kg	0.2～30kg	0.4～60kg	0.4～60kg	1～150kg	2～220kg
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm			330 (W) × 424 (D) mm			390 (W) × 530 (D) mm		
標準価格 (税抜)	¥145,000			¥165,000			¥175,000		
JANコード	4981046606844			4981046606851			4981046606868 3		

計量皿の材質=SUS430

HV-KiEP-K (大型)

目量 0.05kg～

本質安全防爆構造 防爆計量システム

Exia II AT4

労検:第TC19603号

乾電池別売



- 測定方式: 電気抵抗線式 (ロードセル式)
- 精度等級 3級
- 目量の種類: 複目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.51 区分表2)

※特長についてはP.51・HW-KiEP 大型をご覧ください。

モデル	HV-300KiEPA-K		HV-600KiEPA-K		HV-300KiEPB-K		HV-600KiEPB-K	
ひょう量	150kg	300kg	300kg	600kg	150kg	300kg	300kg	600kg
目量	0.05kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg	0.05kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg
使用範囲	1kg～150kg	2kg～300kg	2kg～300kg	4kg～600kg	1kg～150kg	2kg～300kg	2kg～300kg	4kg～600kg
計量皿寸法	600 (W) × 700 (D) mm							
標準価格 (税抜)	¥321,000				¥401,000			
JANコード	4981046606875		4981046606882		4981046606899		4981046606905	

計量皿の材質=SUS430