

ワイヤレス (無線通信) データロガー

RTR-500 シリーズ データロガー 機能と仕様

測定項目

温度, 湿度, 照度, UV, CO2, 電圧,
4-20mA, 接点, パルス数, 電力量

データ収集

専用データ収集機
との無線通信

RTR-500 シリーズは、温度・湿度をはじめとする多様な測定項目を計測・記録するデータロガー (子機) と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成されています。

製品型番	測定項目	測定範囲	備考
RTR-501 / 501L	温度 1ch (センサ内蔵)	-40 ~ 80°C 校正対象	応答性が緩やか 高い防水・防塵性能
RTR-502 / 502L	温度 1ch	-60 ~ 155°C 校正対象	応答性の高い外付けセンサ付属 豊富なオプションセンサ・生活防水
RTR-503 / 503L	温度 / 湿度 各 1ch	0~55°C / 10~95%RH 校正対象	温度と湿度を測定
RTR-507S / 507SL	高精度温度 / 湿度 各 1ch	-25~70 °C / 0~99%RH 校正対象	温度と湿度を高精度測定
RTR-505-TC / 505-TCL	温度 1ch (熱電対)	-199 ~ 1700°C	熱電対 K, J, T, S タイプに対応
RTR-505-PT / 505-PTL	温度 1ch (Pt100 / Pt1000)	-199 ~ 600°C 校正対象	3 線式 / 4 線式のセンサに対応 広範囲温度を高精度で測定
RTR-505-V / 505-VL	電圧 1ch	DC 0 ~ 22 V (最小分解能 0.1mV)	プレヒート機能 / スケール変換機能
RTR-505-mA / 505-mAL	4-20mA 1ch	0 ~ 20 mA	40 mA まで動作可能 / スケール変換機能
RTR-505-P / 505-PL	パルス数 1ch	パルス数: 0 ~ 61439 入力信号: 接点入力 / 電圧入力	専用モジュール PMP-3200 (別売) で デマンド監視 / スケール変換機能

※Lタイプは大容量バッテリーパックを付属しています。通常タイプの電池寿命に比べて約 4 倍長持ちします。

製品型番	測定項目	通常タイプの測定範囲	Sタイプの測定範囲	備考
RTR-574 / 574-S	照度 / 紫外線強度 / 温度 / 湿度 各 1ch	0 ~ 130,000 lx 0 ~ 30 mW/cm ² 0 ~ 55°C / 10 ~ 95%RH 校正対象	0 ~ 130,000 lx 0 ~ 30 mW/cm ² -30~80°C / 0~99%RH 校正対象	記録中の積算照度 / 積算紫外線量 を表示可能 月明かり程度の薄暗い照度変化も 検知
RTR-576 / 576-S	CO2 濃度 / 温度 / 湿度 各 1ch	0 ~ 9,999 ppm 0 ~ 55°C / 10 ~ 95%RH 校正対象	0 ~ 9,999 ppm -30~80°C / 0~99%RH 校正対象	生活環境の CO2 濃度測定に。 オートキャリブレーション機能

親機との無線通信によるデータ吸い上げ

RTR-500 シリーズのデータロガーは子機のため、専用の収集機 (親機) が必須。



収集したデータは USB、Eメール送信、FTP 送信など多彩な方法でパソコンに取り込めます。また、現在値のモニタリング・異常時の警報メール送信など自動監視も可能で、用途に合わせたデータ管理システムを構築できます。

※親機は測定環境、規模によってお選びください。

Sタイプで高精度、広範囲の温湿度測定

(RTR-507S / 507SL / 574-S / 576-S)

Sタイプの付属センサは±2.5%RHの高精度測定を実現。測定範囲は温度-25 ~ 70°C、湿度0 ~ 99%RH。

この製品は日本での電波法に準じております。無線通信機能は国外ではお使いになれません。

RTR-501 / 502 / 503 / 507 温度・湿度ワイヤレスデータロガー

	RTR-501 / 501L	RTR-502 / 502L	RTR-503 / 503L		RTR-507S / 507SL	
測定チャンネル	温度 1ch (内蔵)	温度 1ch (外付け)	温度 1ch (外付け)	湿度 1ch (外付け)	温度 1ch (外付け / 高精度タイプ)	湿度 1ch (外付け / 高精度タイプ)
センサ	サーミスタ内蔵	サーミスタ	サーミスタ	高分子膜抵抗式	サーミスタ	高分子膜抵抗式
測定範囲	-40~80°C	-60~155°C	0~55°C	10~95 %RH	-25~70°C	0~99 %RH (*1)
精度	平均±0.5°C	平均±0.3°C at -20~80°C 平均±0.5°C at -40~-20°C, 80~110°C 平均±1.0°C at -60~-40°C, 110~155°C	平均±0.3°C	±5 %RH at 25°C, 50 %RH	±0.3°C at 10~40°C ±0.5°C at それ以外	±2.5 %RH at 15~35°C, 30~80 %RH
測定分解能	0.1°C	0.1°C	0.1°C	1 %RH	0.1°C	0.1 %RH
応答性	熱時定数: 約15分 Lタイプ 約25分 90%応答: 約35分 Lタイプ 約47分	熱時定数: 空気中約30秒 攪拌水中約4秒 90%応答: 空気中約80秒 攪拌水中約7秒	90%応答: 約7分		90%応答: 約7分	
データ記録容量	16,000 個	16,000 個	8,000 個 x 2ch		8,000 個 x 2ch	
記録間隔	1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り					
記録モード (*2)	エンドレス:記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録 ワンタイム: 記録容量がいっぱいになると記録を停止					
液晶表示	測定値 (2ch以上は交互表示), 電池寿命警告, その他					
通信インターフェース	特定小電力無線通信: ARIB STD-T67 周波数429 MHz帯, RFパワー10 mW 光通信					
無線通信距離	約150 m 見通しの良い直線において					
電源	リチウム電池 LS14250 (*3) x 1 Lタイプ: リチウム電池 LS26500 x 1 (*4) 外部電源アダプタ RTR-500A2 (RTR-501/501Lを除く) x 1 (*5)					
電池寿命 (*5)	約10ヶ月 Lタイプ 約4年					
本体寸法	H 62 mm x W 47 mm x D 19 mm Lタイプ H 62 mm x W 47 mm x D 46.5 mm アンテナ長 24 mm					
本体質量	約50 g Lタイプ 約65 g					
本体動作環境	-40~80°C 無線通信時 -30~80°C				-40~80°C 無線通信時 -10~80°C (*6)	
防水性能	IP67 防浸形	IP64 (*7) 防まつ形 生活防水	IP64 (*7) 防まつ形, 生活防水		IP64 (*7) 防まつ形, 生活防水	
付属品	-	温度センサ TR-5106	温湿度センサ TR-3310 (*8)		高精度温湿度センサ SHB-3101 (*8)	
	リチウム電池 LS14250 または LS26500, ストラップ(Lタイプ除く), 保証書付取扱説明書一式					
データ収集機	RTR-500C, RTR-500NW/500AW, RTR-500MBS-A, RTR-500DC その他 (*9)				RTR-500C, RTR-500NW/500AW, RTR-500MBS-A, RTR-500DC	

*1: 60°C以上の環境では湿度の経年変化が大きくなる場合があります。また、-20°C以下の環境では湿度の測定はできません。

*2: 使用するソフトウェアが RTR-500W for Windows, または RTR-500MBS for Windows, の場合はエンドレスのみです。

*3: 付属のリチウム電池 LS14250 は市販されていません。交換には低温電池セット TR-00P2 をお求めください。CR2 でも代用可能ですが、使用温度範囲 0 ~ 60°C、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。

*4: Lタイプ付属のリチウム電池 LS26500 は市販されていません。交換にはオプションの RTR-05B2 をお求めください。

*5: 周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。

*6: -10°C以下でも無線通信はできますが、測定値に影響がでる場合があります。

*7: センサを接続した状態の防水性能です。

*8: 温湿度センサには防水性能はありません

*9: 旧機種 (RTR-5 シリーズ) の親機を使用できます。互換性および仕様については弊社 Web サイト (▶ 製品 > RTR-500 シリーズ 製品概要) をあらかじめ確認してください。

上記仕様は予告なく変更することがあります。