SATOTECH

SATO SHOUJI INC.

USB/WiFi 顕微鏡デジタルカメラシステム DS-2500WF

デモ機あり　USB 接続　Wi-Fi 接続　PC　モバイル機器

接眼レンズをのぞく必要がなくなり 長時間の観察も快適に。 多人数での観察も可能。

- Wi-Fi/USB 接続可能
- 500 万画素 CMOS センサー搭載
- 接眼レンズ挿入部内径 23.2mm,30.0mm,30.5mm に取付け可能
- 高機能計測ソフトウェア JCAM 対応（無償ダウンロード）
- PC、モバイル機器で動画 / 静止画の観察、保存編集、再生が可能

装着イメージ

使用イメージ

PC 用ソフトウェア JCAM

画像編集機能



画像計測機能

1 画面の他、2 画面・4 画面表示





仕 様

型式番号	DS-2500WF
イメージセンサー	1/2.5 インチ カラー CMOS
ピクセルサイズ	2.2 µm × 2.2 µm
表示解像度	最大 2592×1944 ピクセル
カメラ画素数	500 万画素
ファイル形式	静止画（JPG, BMP, PNG, PDF）、動画（ MJPG 形式 AVI）
静止画 解像度	2592×1944, 1920×1080, 1600×1200, 1280×960 1280×720, 1024×768, 800×600, 640×480
動画 解像度	1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 1280×720 1024×768, 800×600, 640×480
ホワイトバランス	自動 / 手動
露出	自動 / 手動
Wi-Fi 対応規格	IEEE802.11 b / g / n、2.4GHz
対応接眼レンズ径	23.2 / 30 / 30.5 mm
入出力端子	MicroUSB 2.0（Micro-B）端子 ×1
USB 充電器	USB 2.0 Type A 端子 ×1、入力 100 V 、出力 5.0 V、1.0 A
使用環境	温度：0 ℃～ 40 ℃ 湿度：30 %RH ～ 60 %RH（結露なきこと）
保存環境	温度：0 ℃～ 60 ℃ 湿度：10 %RH ～ 80 %RH（結露なきこと）
重量	約 150 g
付属品	本体、USB ケーブル、USB 充電器 、リセットピン 0.5 倍縮小レンズ、⌀30 mm アダプター ⌀30.5 mm アダプター 取扱説明書（本体・JCAM ソフトウェア）
別売品	microSD カード、SD カードリーダー

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事

SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

https://ureruzo.com　https://satosokuteiki.com/

このカタログの記載内容は 2018 年 7 月現在のものです。