



吸引式



拡散式



警報時

検知器仕様

寸法	・ 吸引式：14.5(高さ)×8.2(幅)×4.2(奥行き)cm ・ 拡散式：14.0(高さ)×8.2(幅)×4.2(奥行き)cm
重量	・ 吸引式：410g ・ 拡散式：365g (バッテリー、クリップを含む)
センサー	・ 可燃性ガス：接触燃焼式ガスセンサー(補正係数機能有) ・ 酸素：液体電解質酸素センサー ・ 毒性ガス：H ₂ S, CO, SO ₂ , HCN 電気化学センサー
バッテリー	リチウムイオン充電電池
キーパッド	2ボタン操作
動作時間	吸引式：11時間 拡散式：14時間 注)仕様は20℃の環境下のものであり、低温やアラームが頻発する状況では動作時間が短くなる場合があります。
ディスプレイ	サイズ：40mm×27mm 自動点灯、スクリーン反転機能
表示項目	・ ガス濃度 ・ バッテリー残量 ・ ポンプの状態 ・ STEL, TWAおよび最小値 ・ マンダウンアラーム
アラーム	・ 95dbブザー(30cmの距離)、パイブレーション、点滅LEDおよび画面表示 ・ アラーム:アラームラッチもしくは自動リセット ・ 機器異常およびバッテリー残量低下を通知するアラーム
サンプリングポンプ	内蔵ポンプ 300cc/min 最大30mのサンプリングチューブに対応(吸引式のみ)
校正	2点間校正(ゼロ点、標準ガス)
EMI/RFI	EMC89/336/EEC適合
IP規格(耐水性)	IP-65(吸引式) IP-67(拡散式)
データログ機能	4センサーを1分間隔で3ヶ月(ログ間隔は1秒～3600秒の間で設定可能)
安全規格	米国/カナダ：Class1、Division1、GroupA、B、C、D ヨーロッパ：IECEx/ATEX(Ⅱ 1G, Ex ia IIC T4)
動作温度/湿度	-20～50℃ /0～95%RH(結露しないこと)
保証	本体：2年間、センサー：センサー仕様に記載

※仕様は変更される場合があります。

オプション

フロート付延長チューブ
(7.5m)
(ゴム製)オレンジフロート付延長
チューブ(7.5m)
(プラスチック版)

延長竿(3.0m)



- ・ 校正用ガスシリンダー
- ・ 専用レギュレータ
二酸化硫黄単体のものや硫化水素、メタン、一酸化炭素、酸素が混合された標準ガスをご用意しております。QRAE3の校正等にご使用頂けます。
- ・ 二酸化硫黄 5ppm, 酸素
- ・ 硫化水素 10ppm, メタン 2.5%, 一酸化炭素 50ppm, 酸素 18%, 酸素

※ガス種によっては取扱いできない校正用ガスもございます。

篠原電機株式会社
環境安全機器部

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622 FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com/ SATO 測定器 .COM : http://satosokuteiki.com/