

ポケット水分計 (含水率計) DT-125



木材の含水率と建築材料含水率が1台で測定可能に!

- 先端の電極針を押し当てるだけで含水率測定が可能
- 木材: 6~44%、建材: 0.2~2.0%
- 丈夫な耐衝撃プラスチック製
- 便利なベルトクリップつき
- 一目でわかるパーセント数字つき、グラフ表示

仕様

型番	DT-125	
対象物	木材	建築材料
測定範囲	6 ~ 44%	0.2 ~ 2.0%
分解能	1%	0.05%
測定方式	電気抵抗	
表示・機能	バーグラフ表示、電池残量チェック、システムチェック	
測定速度	約 1.5 秒	
電極針の長さ	8mm	
動作環境	温度 0 ~ 40℃、湿度 85%RH (結露なきこと)	
電源	リチウム電池 CR2032×3 個 (電池寿命約 100 時間)	
サイズ・重量	H140×W48×D33 mm、100g (電池含む)	
付属品	取扱説明書、テスト電池 (内蔵)、交換用電極針	

主な用途

- 木材: 単板、合板・造作材・板紙の水分量の検査に
- 塗装・プaster・床仕上げの水分量チェックに
- 木材検査、資材管理に
- 住宅診断に



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは少し異なる場合がございます。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>
 SATO 測定器 .COM : <http://satosokuteiki.com/>