

防水 pH 計 HJ-PH5 (アラーム機能付)

IP67
防水防塵規格



**軽量コンパクトで携帯に便利
下限値 / 上限値の設定で赤色
バックライトで警報**

仕様

型番	HJ-PH5	
pH	測定範囲	0.00 pH ~ 14.00 pH
	表示分解能	0.01 pH
	精度	± (0.01 pH + 1 digit)
	校正ポイント	1~3点
	自動温度補正	0 °C ~ 50 °C
ORP [※]	測定範囲	±1000 mV
	表示分解能	1 mV
	精度	±0.2 % F.S
温度	測定範囲	0 °C ~ 50 °C
	表示分解能	0.1 °C
	精度	±0.5 °C
センサー	pH電極	ガラスバルブセンサー 測定範囲：0.00 pH ~ 14.00 pH
	温度センサー	有 測定範囲：0 °C ~ 50 °C
	取替	着脱交換可
LCD	バックライトつき 青：測定モード、緑色：校正モード、赤色：アラートモード	
測定値の安定	☺ で表示	
自動分析機能	Er1・Er2 で表示	
自動電源オフ機能	無操作状態が約8分続くと電源がOFFになります。	
IP規格	IP67準拠	
電源	単4形アルカリ乾電池×4本	
サイズ	幅40 mm×高さ178 mm×厚さ40 mm	
重量	135 g (電池を含む) / 90 g (電池なし)	
標準付属品	取扱説明書、テスト電池 (装着済み) 標準校正液 (pH4.01、pH7.00) 校正用ボトル (2本)、電極保存液、ストラップ キャリングケース	
別売品	交換用電極 (PH)、専用ORP電極	

※ 専用ORP電極 (別売品) が必要です。

- 測定値の安定をニコちゃんマークで表示
- 防塵防水規格 :IP67 準拠
- 自動校正機能 (pH は 3 点校正)
- 範囲外測定警告や無効キャリブレーション警告などの自己診断警告
- 値を固定できるホールド機能 (HOLD 表示)
- 自動電源オフ機能
(無操作状態が 8 分続くと電源 OFF)
- 自動温度補償 (ATC) 機能つき、内蔵温度計

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>