

防水スマート Bluetooth マルチ水質テスター HJ-PC60-Z



1台で pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度の測定ができるペン型マルチ水質測定器

- 自動校正機能（3点校正）
- 測定値の安定をニコちゃんマークで表示
- 自己診断機能（エラー表示）
- Bluetooth 通信で Android / iOS アプリと連動
- ホールド機能（HOLD 表示）・自動電源オフ機能
- 上下限值設定（アプリ使用）
- 内蔵温度計、ATC（自動温度補償機能つき）
- IP67 規格準拠
- センサー交換が可能（別途、交換用電極が必要です）

仕様

型式番号	HJ-PC60-Z	
pH	測定範囲	0.00 pH ~ 14.00 pH
	表示分解能	0.1 pH / 0.01 pH
	精度	± (0.01 pH + 1 digit)
	校正ポイント	1 ~ 3点
	自動温度補償	0 °C ~ 50 °C
導電率	測定範囲	0 ~ 199 uS, 200 ~ 1999 uS, 2.0 ~ 20.00 mS/cm
	表示分解能	0.1/1 uS, 0.01 mS/cm
	精度	± 1% F.S
	校正ポイント	1 ~ 3点
TDS	測定範囲	0.1 ppm ~ 10.00 ppt
	TDS換算係数	0.40 ~ 1.00
塩分	測定範囲	0.00 ppt ~ 10.00 ppt
抵抗率	測定範囲	50 Ω ~ 20 MΩ
温度	測定範囲	0 °C ~ 50 °C
	精度	± 0.5 °C
センサープローブ (PC60-DE)	pHセンサー	ガラスバルブセンサー
	温度センサー	測定範囲：0 °C ~ 50 °C
	導電率センサー	白金黒電極

用途

水耕栽培、水産養殖、プールや温泉、水処理、飲料など、さまざまな分野でご利用いただけます。

LCD	広視野角液晶パネル
バックライト	青色：測定モード / 緑色：校正モード / 赤色：アラームモード
測定値の安定	ニコちゃんマークで表示
自己診断機能	Er1・Er2・Er3・Er4・Er5・Er6 で表示
自動電源オフ機能	無操作状態が約10～20分続くと電源が切れます。(変更可)
防塵防水	IP67準拠（電池カバー装着時）
電源	単4形アルカリ乾電池×4本
サイズ	幅40 mm×高さ178 mm×厚さ40 mm
重量	137 g（電池を含む）/ 91 g（電池なし）
標準付属品	取扱説明書、テスト電池（×4）、標準液（pH4.01 / pH7.00 / 1413uS / 12.88 mS）、校正用ボトル（×4）、電極保存液、キャリングケース
別売品	標準液（pH4.01 / pH7.00 / pH10.01 / 1413uS / 12.88mS）（各500mL） 電極保存液KCL（500mL） PC60-DE（交換用電極）

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の誤差で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>