「商取引・はかり売り」など取引・証明に

検定付きはかり HV-C-K シリーズ

取引・証明用〔検定つき〕はかり

HV-C-K・HV-CP-K 15kg/60kg/220kg

全6モデル

HV-C-K 標準タイプ

HV-CP-K 内蔵プリンタタイプ

便利なプリンター体型
HV-CP-K シリーズ

速い！ 高速応答 **約1秒** 計量作業のスピードアップ

洗える！ 計量部は安心の防塵・防水等級 **IP-65** 計量皿も取外してまる洗い可能

見やすい！

パック詰めなどの作業に便利な「上限値・下限値」の設定を、3色のコンパレータライトで表示
「少ない・ちょうどよい・多い」を感覚的に判断可能
更に設定を5段階にすれば「ちょっと少ない・ちょっと多い」も追加可能で作業効率アップ！
しかも設定が簡単なテンキー付き

見やすい
3色5段カラーコンパレータライト

簡単設定
テンキー付き
※上限値・下限値をコマンドで入力も可能

バックライト液晶表示

内蔵プリンタ
全シリーズに内蔵プリンタ付き
《-CPモデル》をラインナップ

コンパレータライト
動画

検定付きなので、はかり売りなどの「取引」や計量値の「証明」に使用可能

入出荷管理	加算・累計機能：複数の計量結果を加算～最後に合計値表示 個数計機能：ネジやワッシャーなどの個数カウントが可能
生産ライン	様々なコマンド対応：計量値要求 / 風袋引き / 風袋引き数値入力 コンパレータの上下限値要求＆入力も可能
出荷作業	表示部が隠れない：首ふり機能：縦方向に4段階調整が可能 ひょう量60kg・220kgモデルは横方向にも設定可能

※ 検定付きはかりは表示部の分離はできません。

検定なしモデル：HV-C/HV-CPシリーズの他、高分解能のHW-C/HW-CPシリーズもございます。

仕様　検定付きはかり〔精度等級Ⅲ級〕

※ご注文時に使用地区をご指定ください

標準タイプ	HV-15KC-K	HV-60KC-K	HV-200KC-K
内蔵プリンタ付きタイプ※1	HV-15KCP-K	HV-60KCP-K	HV-200KCP-K
ひょう量	15kg	60kg	220kg
目量※2	0.001kg（0～3kg）	0.005kg（0～15kg）	0.02kg（0～60kg）
	0.002kg（3～6kg）	0.01kg（15～30kg）	0.05kg（60～150kg）
	0.005kg（6～15kg）	0.02kg（30～60kg）	0.1kg（150～220kg）
使用範囲	0.02kg～15kg	0.1kg～60kg	0.4kg～220kg
防塵・防水等級	IP-65（計量部のみ）		
検定 精度等級	Ⅲ級（3級）		
最大計数値	150,000 個	120,000 個	110,000 個
計量皿寸法	250（W）×250（D）mm	330（W）×424（D）mm	390（W）×530（D）mm
本体質量	HV-C-K 約6kg / HV-CP-K 約7kg	HV-C-K 11kg / HV-CP-K 約12kg	HV-C-K 約17kg / HV-CP-K 約18kg
材質	計量皿：SUS430 ／ 表示部：ABS ／ ポール部：SUS304S		
	ポール付け根部：ADC12（アルミダイカスト・60kg、200kg モデルのみ）※15kg モデルはポール一体型		
表示	kg（キログラム）/ pcs（個数）/ コンパレータライト（3色 / 3段または5段を選択）		
電源	HV-C-K：AC アダプタ（AX-TB266 付属）・乾電池（単一 ×4 本：別売）		
	HV-CP-K：AC アダプタ（AX-TB278 付属）		
標準付属品	取扱説明書、AC アダプタ TB266（-C）／ TB278（-CP）、表示部ビニールカバー		
JAN コード HV-C-K	4981046152235	4981046152242	4981046152259
JAN コード HV-CP-K	4981046152266	4981046152273	4981046152280
注文コード HV-C-K	HV15KC-K	HV60KC-K	HV200KC -K
注文コード HV-CP-K	HV15KCP-K	HV60KCP-K	HV200KCPK

※1 内蔵プリンタ：サーマルドット（感熱紙）方式
※2 トリプルレンジ：計量値によって目量（最小表示）が変わります。表示単位は kg（キログラム）です。g（グラム）表示にはなりません。

別売品

USB インタフェース（双方向） 市販の USB ケーブル AB タイプが別途必要です。 はかり本体と PC を USB インタフェースで通信させるには、専用ドライバーが必要です。	HVW-02CBJA
RS-232C 出力（D-Sub9P）	HVW-03CJA
コンパレータ・リレー出力 / ブザー / 接点入力	HVW-04CJA
大型ローラコンベア（ひょう量 220kg モデル 用）	HVW-13
中型ローラコンベア（ひょう量 60kg モデル 用）	HVW-14
RS-232C 用ケーブル（D-sub9 ピン、2m）	AX-K02466-200
内蔵プリンタ用印字用紙（感熱紙・紙幅 58mm）5巻	AX-PP147-S
AC アダプタ 標準タイプ用（プリンタの付いていない -C モデル用）	AX-TB266
AC アダプタ 内蔵プリンタ付タイプ用（内蔵プリンタ付 -CP モデル用）	AX-TB278
マルチプリンタ	AD-8127
マルチプリンタ AD-8127 用 プリンタ台	HVW-12C
表示部保護ビニールカバー	AXP-3003217D

※ 検定付きはかりは、表示部を別に設置するなど、ポールを外したりケーブルを延長する改造はできません。

表示部背面



USBインタフェース（HVW-02CBJA）と
RS-232C出力（HVW-03CJA）は
最大2chまで取付できます。
① RS-232C を 2ch
② USB を 2ch
③ RS-232C・USBを1chずつ

ローラコンベア
HVW-13

株式会社 エー・アンド・デイ

安全上のご注意
● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階
TEL.044-738-0622 FAX.044-738-0623
https://ureruzo.com　SATO測定器.COM：https://satosokuteiki.com

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

●本カタログの内容は 2017年11月 現在のものです。
*HVCK-ADJT-01-AD2-17b000