

WOHLER 先端可動型配管検査カメラ VIS350PLUS

カメラヘッド直径40mmが、縦回転180° × 横回転360° ぐるぐる回転



- ケースに全て入ったオールインワン
- 大きなボタン操作でカメラヘッドが回転
カメラヘッド: 直径40mm
ケーブル長さ: 30m
SDカードに静止画・動画を保存
- 大型7インチモニター
- カメラ及びロッド部は防水構造: IP67
- 高輝度白色LEDライト12灯により、驚きの明るさを実現
- 電源は、充電式電池(予備電池つき)



ST 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎ 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

仕様

ヘッドカメラ径	直径40mm
ケーブルロッド径	直径6.5mm
ケーブルロッド長さ	30m
ロッド材質	グラスファイバー
カメラ可動範囲	縦180°、横360°
カメラ可動操作	上・下・左右回転、ボタン式
防水性	カメラヘッド・ケーブルロッド部：防水(IP67)
光源部	高密度白色LED(12灯)・3段階切換式
カメラ	CMOSカメラ
視野角	120°
液晶モニター	7.0インチ TFTモニター
記録機能	SDカード式 動画記録(2GBで約1時間) 静止画記録(2GBで約15,380枚) ※ 最大32GBまで可能(SDHC規格)。モニターでの再生は動画のみ。
出力端子	NTSCビデオ出力、MiniUSB出力(記録データのみ)
使用環境温度	0~40℃
電源	ニッケル水素専用電池
動作時間	充電時間：約3時間 使用時間：約1.5時間
外形寸法	ケース：510X430X170mm
	カメラ部：40x60mm
重量	9.1kg
付属品	本体 VIS350PLUS(ケース一体型) SDカード(2GB) 交換用カメラヘッド保護ドーム×5個 滑り止めマット(120×300mm) ACアダプタ ニッケル水素専用電池×2 USBケーブル (A-miniB) 日本語取扱説明書