

コンボ
日常防水型 pH/ORP/ 温度センサー Comb 3



**水に沈まない安全設計。
 日常防水式でらくらく測定!**

- ORP (または pH) 値と温度の同時表示
- ワンタッチで電極交換可能
- 自動校正機能つき (HI 98121N のみ)
- バッテリー残量表示
- オートパワーオフ機能
- 使い切りの標準液や洗浄液がセットに

仕様

品番	HI 98120N	HI 98121N Comb 3(コンボ3)
ORP (酸化還元電位)	測定範囲	± 1000 mV
	精度	± 2 mV
	検出単位	1 mV
pH	測定範囲	— 0.0 pH ~ 14.0 pH (0.1 pH) ※本体表示は - 2.0 ~ 16.0pH
	精度 (25°Cのとき)	± 0.05 pH
	検出単位	— 0.01 pH
温度	測定範囲	推奨の測定範囲は - 5.0 °C ~ 50.0 °C (0.1 °C) ※本体表示は - 5.0 °C ~ 60.0 °C
	精度 (25°Cのとき)	± 0.5 °C
校正	—	自動で 1 点または 2 点校正 (① pH7.01 と pH4.01 か pH10.01、② pH6.86 と pH4.01 か pH9.18 のいずれか)
温度補償	—	自動 (pH のみ)
使用外部環境	- 5 °C ~ 50 °C (相対湿度 100% 以下) 日常防水型	
電源	LR-44 ボタン電池 4 個 (約 300 時間の継続使用が可能)	
自動電源オフ機能	無操作状態が約 8 分間続くと自動的に電源をオフします。	
サイズ	長さ 163 mm × 幅 40 mm × 厚さ 26 mm	
重量	約 100 g	
標準付属品	電極交換用スティック、電極保護キャップ、 LR-44 ボタン電池 4 個、取扱説明書	
	ORP 溶液 (20 ml) 6 袋	pH7.01・pH4.01 標準液 各 1 袋 (20 ml)、 電極洗浄液、電極保存液 各 1 袋、ORP 溶液 2 袋 ※ HI 98121N の ORP 電極は本体一体型 のため交換はできません。

● **販売価格については、お問い合わせください。**

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

pH 測定器で pH を測定

- pH (ペーハーあるいはピーエイチ) は、水素イオン濃度といい、水の酸性・中性・アルカリ性を示す数値である。中性は pH の値が 7 の時でそれより数値が大きくなるルカリ性 (水酸化物が水素よりも多く含まれている)、小さくなると酸性 (水素が水酸化物よりも多く含まれている) である。



測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: **044-738-0622**

FAX: 044-738-0623

<https://uruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

このカタログの記載内容は 2020 年 2 月現在のものです。