

東興 ハンディpHメーター TPX-999



データロガーpHメーター
防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き

- 現場で役立つ防水機能 (IP67)
- 暗い場所で便利なバックライト付き液晶
- 手間が省けるインターバル測定
- 大容量データメモリ (最大 1000 データ記録)
- 作業管理が可能な校正データメモリ / 電極交換記録
- 現場で安心 プラスチックボディの高感度センサ

オプション電極

- 多彩なオプション電極で実験室でも便利

用途	型名	リード長	温度センサ
投入型 pH	KP900-2N/5N/10N	2m,5m,10m	内蔵
アンプル管用	PCE103CSW-SR	1m	
微量用	PCE105CW-SR		
試験管用	PCE108CW-SR		
表面測定用	PCE308SW-SR		
突刺用	PCE201SW-SR		

仕様

型番	TPX-999	
測定項目	pH	-1 ~ 15pH
	温度	0 ~ 100°C
最小表示	pH	0.1/0.01pH
	温度	0.1°C
温度補償	ATC/MTC	
データ保存	校正データ	5 個
	臨時保存	1 ~ 1000 個 (合計値)
	インターバル保存	1 ~ 1000 個 (合計値)
	インターバル時間	1 ~ 999 分
電極交換記録	可	
自動パワーオフ	ON 時間設定範囲 1 ~ 250 分	
バックライト点灯	1 ~ 60 秒	
時計機能	年、月、日、時、分、秒	
電源	DC 3V (単三アルカリ乾電池 2 本)	
寸法・質量 (本体)	77(W)×40(H)×172(D)mm 320g	
付属品	pH 標準液 pH7、pH4(100mL) 各 1 本 洗浄液 純水 (100mL) 1 本、乾電池 (単三) 2 本 リストストラップ 1 個、取扱説明書 1 冊	
標準付属品	PCE90W	

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
SP 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
 TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623

<https://ururu.com> | <https://satosokuteiki.com>

武蔵小杉駅 北口より徒歩3分 **店頭で購入可能 ※事前予約**

このカタログの記載内容は 2021 年 4 月現在のものです。