

新型コロナウイルス感染対策 AI サーマルカメラ

アラームつき 顔認証型 AI サーマルカメラ DS-K1TA70MI-T

0.2秒で顔認識し体表面温度をチェック
アラーム機能で発熱者をお知らせ



- 1m以上離れて検査が可能
認識距離：0.5～1.5m
- 発熱者はアラートでお知らせ
- 自動で測定記録が可能
- 測定範囲：30.0～45.0℃
測定精度：±0.5℃
- 解像度：120×160
- 顔容量・カード容量：6000
- イベント容量：100,000
- 複数の認証モードを使用可能
カードと温度 / 顔と温度 / カードと顔と温度
など複数の認証モード
- 認証ページに温度測定結果を表示

オプションスタンド

卓上スタンド

192(W)×195(H)×353(D)mm



フロアスタンド(+専用ベース)

専用ベース又はアンカーボルトでの据え付けで自立可能
192(W)×195(H)×353(D)mm/6.7kg



アラームつき 顔認証型 AI サーマルカメラ DS-K1TA70MI-T

学校、病院、公共施設の入場時の検査に

- ライブハウス、劇場などの入口に
 - 病院・医院・薬局などの入口に
 - 駅・空港などの公共交通機関の入口に
 - 遊園地・美術館などの娯楽施設での入場に
 - 役所などの公共施設の入場に
 - 宿泊施設での入口に
 - ショッピングモールなど商業施設の入口に
 - 教育施設の入口に
 - イベント会場などの人の集まる場所
- ※医療機器ではありません。

仕様

温度測定	測定温度範囲	30℃～45℃
	センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
	解像度	120 x 160
	フレームレート	25fps
	精度	±0.5℃
スクリーン	測定距離	0.5 ~ 1.5m
	サイズ	7インチ
カメラ	種別	タッチスクリーン
	画素	2MP
ネットワーク	レンズ	デュアルレンズ
	有線ネットワーク	有り、10/100/1000Mbps 自動適応
インターフェース	ネットワーク・インターフェース	1
	RS-485	1
	Wi-Fi	1
	ロック出力	1
	終了ボタン	1
	ドア接点入力	1
	I/O 入力	1
	I/O 出力	1
処理能力	タンパー	1
	カード容量	6,000
	顔容量	6,000
認証	イベント容量	10,000
	カードタイプ	マイフェア 1 カード
	カード読み取り距離	0 ~ 5cm
	カード読み取り時間	1 秒未満
	顔認証時間	1 人あたり 0.2 秒未満
機能	顔認証距離	0.5 ~ 1.5m
	顔のなりすまし対策	○
	ライブ監視	○
その他	音声プロンプト	○
	電源	DV12V, 2A
	動作保証温度	0℃ ~ 50℃, 温度測定の場合 10℃ ~ 35℃
	動作保証湿度	10% ~ 90% 但し、結露なきこと
	使用環境	屋内及び無風環境でのみ使用可能

※本製品は、基本操作や不具合・故障以外のサポートは致しておりません。詳細は取扱説明書 (PDF) をご参照ください。※体温計 (薬機法で規定) ではありません。
 ※卓上スタンドは付属しておりません。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。



〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

このカタログの記載内容は 2021 年 5 月現在のものです。