

室内用 CO₂モニター エアーチェッカー7722

アラームで換気のタイミングをお知らせ
室内の CO₂ 濃度と温度と湿度を表示



- 高性能 NDIR(非分散赤外線吸収方式) センサー搭載
- アラーム機能 :CO₂ 濃度が 1,000ppm 以上で作動
- 室内の二酸化炭素 CO₂ 濃度と温度と湿度を表示
- 表示範囲 : CO₂ (二酸化炭素) 0 ~ 2000ppm
気温 -10 ~ 60°C
湿度 0 ~ 99.9%RH(結露なきこと)
- CO₂ 濃度の最高値、最低値、加重平均濃度の確認が可能
- 露点温度、湿球温度も表示
- 校正操作 : ボタン操作後 5 分で校正完了



壁面設置イメージ
※ビスは付属していません

仕様

測定項目	CO ₂	温度	湿度
測定範囲	0 ~ 2000ppm (2001 ~ 9999ppm : スケール外)	-10 ~ 60°C	0.0 ~ 99.9%RH
分解能	1ppm	0.1°C	0.1%RH
精度	±50ppm±5% (0 ~ 2000ppm)	±0.6°C	±3%(10~90%) ±5%(その他)
使用環境	0 ~ 50°C、0 ~ 95%RH 以下 (結露なきこと)		
保管環境	-20 ~ 60°C、0 ~ 90% 以下 (結露なきこと)		
電源	12V アダプター		
寸法 / 重量	130 × 85 × 60mm / 200g		

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>