

高速オートフォーカスマイクロスコープ HJ-G3



スタンド(別売)で
固定設置可能

高速オートフォーカス機能付き PCや携帯端末に接続して観察可能

- 倍率：最大250倍
- 自動・手動フォーカス機能(本体・リモコン操作)
- フルHD 高画質350万画素で観察可能
- アタッチメント交換で様々な測定物に対応
- USB接続でPCや携帯端末に接続可能
- 専用ソフトウェア/アプリ(Android)と連動しPCや携帯端末で画像を表示、計測
- リモコンで遠隔操作が可能(最大15m)
- スタンド(別売品)で固定して安定した測定が可能

用途

- 金属部品、樹脂、鋳物のキズ、バリ等の外見検査
- 金型検査および成型品の寸法測定
- 電子基盤のコネクタ内部・ハンダ不良の確認
- 製紙の異物確認、印刷物のパッケージ、網点確認

アタッチメント(付属)

形状	特長
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 形状：標準 ■ 倍率(作動距離)：40倍(3cm~∞) 100倍(1~5cm)/180倍(0~2cm) 250倍(0~1cm)で観察が可能
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 形状：小径 ■ 狭い箇所の観察に最適 ■ 倍率：100倍で固定 ■ 作動距離：0cm ~ 2cm

製品仕様

型式番号	HJ-G3	
倍率	10倍 ~ 250倍 (21.5型モニタ基準)	
焦点距離	40倍: 3 cm ~ ∞ / 100倍: 1 cm ~ 5.0 cm / 180倍: 0 cm ~ 2.0 cm / 250倍: 0 cm ~ 1.0 cm	
撮影範囲	40倍: 10.8 × 6 mm / 250倍: 1.8 × 1 mm	
カメラ	1/3型 CMOSセンサ	
カメラ解像度	2304 × 1536	
フォーカス	自動 (AF) / 手動 (MF)	
ホワイトバランス/露出	自動	
光源	白色LED × 4 (標準) / 白色LED × 2 (小径)	
動画	保存形式	1920 × 1080 / 1280 × 720 / 720 × 480 / 640 × 480 (25fps)
	AVI	
静止画	保存形式	1920 × 1080 / 1280 × 720 / 720 × 480 / 640 × 480
	JPG	
電源	入力: DC5V 320 mA (USB供給)	
サイズ	本体: 長さ176 mm × 径φ30 mm (最大部)	
重量	約143 g	
標準付属品	テスト電池(リモコン用)、リモコン、microUSBケーブル USB-A/microUSBケーブル、キャリングケース、 標準アタッチメント、小径アタッチメント、取扱説明書	
別売品	固定スタンド (HJ-GH100)	

※筐体の色はロットにより異なる場合があります

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>