

高所点検カメラ 5.6m HJ-WPL56

足場・脚立不要！安全に高所点検 伸縮ポール付き高所点検カメラ

- カーボン製 超軽量伸縮ロングポール
全長:182~356cm(延長ポール使用で最大557cm)
- 先端部がグースネック式ブルで
任意の形状に固定
- 4.3インチカラーモニター付き
- 防塵防水カメラヘッド部 (IP68)
- SDカードに静止画・動画を保存可能
- 約1.8kgの軽量設計
- 連続稼働時間：4.5時間(充電式)
- デジタル8倍ズーム・LED調光機能付き

用途

- 空調ダクトや上下水道、橋梁などの点検
- 屋根裏、空調ダクト、上下水道、橋梁、など

ガイドリング (付属)

- ガイドリングの装着でカメラを
中央に配置可能
- 管内への導入、抜き取り時に
カメラ部の引っかかりを防止
- $\varnothing 40\text{mm}$ / $\varnothing 80\text{mm}$ が付属



$\varnothing 80\text{mm}$



$\varnothing 40\text{mm}$

付属ルーフ装着も可能



モニタの角度調節可能

調光機能付き高輝度LED12灯を搭載で暗闇でも観察可能。

高輝度 LED12灯を搭載



防塵防水規格 IP68

3連カーボン伸縮ポール



5連カーボン伸縮ポール (延長ポール装着時)



キャリングケース



高所点検カメラ 5.6m HJ-WPL56 製品仕様

本体部		
製品型番	HJ-WPL56	
全長	5.6m	
LCDモニター	4.3インチ TFTカラー液晶	
解像度	480 × 272	
稼働時間(充電時間)	約4.5時間(約5時間)	
記録媒体	SDカード(8GB ~ 256GB)	
記録形式	静止画: JPEG(解像度: 720×576) 動画: AVI(解像度: 720×576 フレームレート: 30 fps)	
ビデオ出力形式	NTSCまたはPAL	
インターフェイス	AV出力	
対応言語	日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・ロシア語・ノルウェー語・スウェーデン語・フィンランド語	
電源	リチウムイオンバッテリー×2	
使用(保管)環境温湿度	0℃~50℃、90%RH未満	
サイズ	コントローラー	幅68mm×高さ260mm×厚さ70mm
	伸縮ポール	φ26mm ポール長: 約105cm~285cm(最長)
	延長ポール	φ26mm ポール長: 約102cm(1本あたり)
	キャリングケース	幅1145mm×高さ125mm×厚さ250mm
重量		約1840g(伸縮ポール・延長ポール×2・カメラヘッド含む)
		ケースのみ: 約4.3kg
標準付属品	液晶モニター、コントローラー、カメラヘッド、防水リング(予備×2)、伸縮ポール、延長ポール(×2)、六角レンチ、SDカード、USB型カードリーダー、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ピンマイク、ルーフ、ガイドリング(φ40mm/φ80mm)、リチウムイオンバッテリー(×2)、取扱説明書、キャリングケース	

カメラヘッド部	
センサー	CMOSセンサー
LED	12灯
解像度	720×576
視野角	105°
焦点深度	60mm ~
適応管径	φ30mm ~ φ150mm
防塵防水規格	IP68(カメラヘッド部)
サイズ	カメラヘッド先端: φ23mm、カメラケーブル: φ10mm カメラケーブル長: 50mm

※注意: モニター部およびケーブル部(棒の部分)は非防水です。



LEDライト PLZ オプション

周囲を明るく照らし、暗所での点検を可能に

- HJ-WPLカメラヘッド部に装着することで暗所での点検を可能にします。
- 付属品: アタッチメント、リチウム電池、充電器

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
 TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>