

# ロープ式水位計 HJ-WLR Bシリーズ (50/100m)



## 水面に達すると電子音と赤色灯でお知らせするロープ式水位計

- 1mm 目盛り入り平型ロープを採用
- 水位センサー部：φ15×144mm / 約120g
- センサー部の外装はステンレス (SUS316) 製のため屋外使用時も耐久面において安心
- 電源には9V乾電池を1本使用
- 目盛が印字されたロープ内部には強靱なカーボンスチール製ワイヤーが通っています

ロープは1本のワイヤーで継ぎ目が一切ないので非常に耐久性に優れています。

平型ロープ(巻き尺テープ)



水位センサー部



## 用途 あらゆる分野の水位測定にご利用可能

- 河川、湖、ダム、海水などの水位測定
- 内径が小さいボーリング孔、水中、ポンプなどの測定
- 井戸、地下水、養殖池、切削井戸の水位測定

## 部品の素材

平型ロープ  
(巻き尺テープ)

- ・テープ被覆: LLDPE (低密度ポリエチレン)
- ・テープ内部: カーボンスチール
- ・導線: 錫メッキ銅線ケーブル(多重のより線)

プローブ

- ・水面検知センサー 外装(おもり): SUS316

ドラム

- ・リール: ABS樹脂
- ・フレーム: スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)

## 仕様

型式	HJ-WLR50B	HJ-WLR100B(販売終了)
水位測定範囲	0~50m	0~100m
最小目盛	1mm	
繰返し表示精度	±2.0mm	
ドラム部材質	リール: ABS樹脂/ フレーム: スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)	
ケーブル材質	ケーブル被覆: LLDPE(低密度ポリエチレン)/ ケーブル内部: カーボンスチール	
センサー部材質	SUS316	
重量	4.5kg	6.5kg
電源	9V電池	
使用環境温度	-20℃~+60℃	
信号	LED灯、ブザー音	

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の誤差で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>