

HD 画質ハイエンドモデル HDMI/Wi-Fi接続対応

防水耐油工業用内視鏡 JQX Ø4.0mm

ジョイスティックで直感操作 タッチスクリーンで検査効率アップ



先端4方向360度可動

優れた視認性・携帯性

5.5inch 有機ELディスプレイ

有機ELディスプレイで圧巻の鮮明さ
5.5inchの大画面ディスプレイ
HD画質の高画質工業用内視鏡
画面明るさ・ホワイトバランスも調節可
タッチスクリーンで検査効率アップ
専用タッチペンも付属



携帯性に優れたボディ

片手で操作可能なコンパクトサイズ
ショルダーストラップ付きで肩に掛
けながらの操作も可能
付属のマグネットスタンドで本体を
金属性の壁に取付け可能



キャリングケースが付属

オールインワンキャリングケースが
標準付属
ケース内にケーブル、本体をコンパ
クトに収納
現場への持ち運びに便利です。



- ケーブル外径:4.0mm 長さ:1.5 / 3.0m
- 画像・動画ファイルをSDカードに記録
- リチウムイオン電池駆動
(USBアダプター経由の給電が可能)
- 背面にLEDライト、UVライト搭載
- 5.5inchの有機ELディスプレイ採用
- マグネット付スタンド、ストラップが付属
- タッチスクリーンによる画面操作が可能
- デジタルズーム・反転・固定表示機能
- 明るさ・アスペクト比の調整が可能
- 耐油構造：マシンオイル、ブレーキオイル、
トランスミッションオイルにて使用可

HDMI・Wi-Fi 接続可能



防水耐油工業用内視鏡 JQX Ø4.0mm 製品仕様

本体部

IP規格	本体:IP54※ ケーブル:IP67	
ディスプレイ	5.5インチ OLEDタッチスクリーン	
画面解像度	1920×1080 ピクセル	
電源	18650リチウムイオン電池×2 / USBアダプター経由の給電	
連続駆動時間(充電時間)	約3時間(約3時間)	
機能	静止画撮影、動画撮影、再生、LED調光(11段階)、明るさ(11段階)、アスペクト比、カラー調整、グリッド表示、ズーム(10段階)、画像反転、ロック(画面固定)、ホワイトバランス	
メモリ	SDカード(~32GB)	
インターフェース	SDカードスロット、HDMI接続端子、USB接続端子(Type C)、イヤフォンジャック	
静止画記録形式	BMP/PNG/JPG	1280×720ピクセル
動画記録形式	AVI/MP4	1280×720ピクセル
動画フレームレート	16 fps	
静止画記録可能枚数	約8000枚(SDカード32GB使用時)	
動画記録可能時間	約16時間(SDカード32GB使用時)	
言語	日本語・英語・簡体中国語・繁体中国語・フランス語・スペイン語・ドイツ語・韓国語	
使用環境温湿度	本体:0℃~50℃ ケーブル:0℃~60℃ 90%RH(結露なきこと)	
保管環境温度	0℃~40℃	
サイズ	高さ345mm×幅157mm×厚さ185mm(スタンド含む)	
重量	約950g(スタンド・電池含む)	
付属品	リチウムイオン電池(×2 装着済み)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeC-TypeC・TypeA-TypeC)、SDカード、SDカードリーダー、USBアダプター、ストラップ、スタンド(装着済み)、スタンド用ネジ(長ネジ×2)、ストラップ用ネジ(短ネジ×2)、タッチペン、キャリングケース、取扱説明書	

※ バッテリー格納部、端子カバーなどがしっかりと取り付けられた状態で、防塵防水性能が保持されます。

ケーブル

直径(φmm)	4.0		6.0		
長さ(m)	1.5	3	1.5	3	5
照度	10000 LUX		20000 LUX		
先端可動方向	全方向				
先端可動域	170°±10°	120°±10°	170°±10°	120°±10°	100°±10°
カメラ解像度(ピクセル)	1280×720				
測定方位	前方				
カメラ焦点深度	8mm~100mm				
視野角	100°				
材質	タングステン				
耐熱温度	0℃~60℃				
IP企画	IP67				
耐油(防滴)	マシンオイル、プレーキオイル(DOT 4)、トランスミッションオイル				

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>