

testo 625 温湿度計

温度・相対湿度・露点温度・湿球温度

空気中の温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定

長期安定性に優れた静電容量式センサを採用

設定した上限値・下限値を超過すると音で通知するアラーム機能

測定値のホールド・時間平均・複数点平均

モバイルアプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をアシスト

堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ



Bluetooth 5.0
+ App

モバイルアプリ testo Smart
ダウンロード無料

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



testo 625 温湿度計

testo 625 温湿度計

同梱品：

testo 625、ケース、乾電池、出荷検査書

型番：0563 1625



湿度 (静電容量式)	
測定範囲	0 ~ 100 %RH
精度	±2.5 %RH (5 ~ 95 %RH)
分解能	0.1 %RH
温度 (サーミスタ)	
測定範囲	-20 ~ +60 °C
精度	±0.5 °C
分解能	0.1 °C
演算	
パラメータ	露点温度、湿球温度

使用温度	本体：-20 ~ +50 °C プローブ：-20 ~ +70 °C ※ 結露なきこと
保管温度	-20 ~ +50 °C
バッテリー	単3乾電池 × 3
バッテリー寿命	約100時間
寸法	208 × 60 × 28 mm
質量	199 g
保護等級	本体：IP 40 プローブ：IP20
ハウジング材質	ABS + PC / TPE

モバイルアプリ testo Smart

- さまざまなアプリケーションに対応する測定メニュー
- 測定値の推移を表やグラフで表示
- 測定結果を記録して CSV や PDF レポートとしてエクスポート



ダウンロード無料

- Google Play ストア(Android)
- App Store (iPhone / iPad)



アクセサリ		型番
Bluetooth プリンタ		0554 0621
スベア感熱紙 (6巻入)		0554 0568
校正	湿度 基本 (11 / 50 / 75 %RH)	508520 2011
	その他	お問い合わせください
	温度 基本 (+10 / +30 / +50 °C)	508520 1001
	その他	お問い合わせください

*本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー

www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

- セールス TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277
- サービスセンター (修理・校正) TEL. 045-476-2266 FAX. 045-393-1863

ヘルプデスク TEL. 045-476-2547

ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
 TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>