

ビル管用一酸化炭素検知器CO計 HJ-COA2

校正書類
発行可能




事務所衛生基準規則 / 労働安全衛生規則準拠の デジタル一酸化炭素検知器CO計

- 定電位電解法：繰り返し使え作業効率がアップ
- 測定範囲：0 ppm～999 ppm
- 安心の国産センサー使用
- 最大値ホールド機 / オートパワーオフ機能
- バックライトつき
- 単4形乾電池 × 3本で動作
- 警報アラーム機能 (34 ppm以上)
- 濃度に応じて警報ランプの色が変化

測定範囲	0 ppm	2~9 ppm	10~34 ppm	35 ppm以上
ランプの色	オフ	緑	青	赤 アラーム鳴動

アプリ COA2 CARBON MONOXIDE METER

- スマホ / タブレットに Bluetooth 接続



仕様

センサー	定電位電解法
測定範囲	0 ppm～999 ppm
表示分解能	1 ppm
測定精度	±5% or ±2 ppm (どちらか大きい方)
ウォームアップ	約1分以内
警報	35 ppm (固定) 以上でピーブ音
オートパワーオフ	あり
電源	単4形乾電池×3
使用環境温度 / 湿度	温度：(0 ~ 40) °C 湿度：(0 ~ 80) %RH (結露なきこと)
寸法・重量	高さ140mm×幅48mm×厚さ40mm(ベルトクリップ含む) 約160g
付属品	取扱説明書、テスト電池

※一酸化炭素は有毒です。においや色がありません。800ppmは生命を脅かす濃度ですので、取り扱いにご注意ください。また、この商品は人体の安全を保証するものではありません。電池切れ・センサーの故障などで正しく動作しなくても当社では一切責任を負いかねます。

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>