

折りたたみ式風速温湿度計 8918



片手で操作可能な折りたたみ式。
風に向けるだけで風速と温度、
湿度を測定して表示。

- 折りたたんでポケットに収納できます
- 風速、温度、湿度を測定
- 露点温度、体感温度(ウィンドチル値)も自動演算
- 最大値・平均値表示、データホールド機能
- 三脚取付穴つき

用途

ポケット風速計として、どこにでも携帯

- 空調設備の保守点検
- 工事現場の風速チェック等

仕様

ディスプレイ	28×16mm LCD
測定項目	風速、温度、湿度、風冷指数、露点
LCD更新時間	1秒ごと
使用環境	0～50℃ 80%RH以下(結露無きこと)
保管環境	-10～50℃ 90%RH以下(結露無きこと)
電源	リチウムコイン電池 CR2032×1
寸法	180°全開時：幅47×奥行25×高230mm 90°折り曲げ時：幅146×奥行25×高136mm 折り畳み時：幅47×奥行25×高142mm
重量	約90g
付属品	本体、テスト電池、ストラップ、取扱説明書

温湿度計仕様

項目	表示範囲	分解能	精度
相対湿度	5～95%RH	0.1%RH	±5%(5～95%RH)
温度			±1.5℃
風冷指数	-18～50℃	0.1℃	±3%F.S
露点			±3℃

風速計仕様

単位	表示範囲	分解能	精度
MS(メートル/秒)	1.1～20.0	0.1	±(読み取り値の3%+0.2m/s)
KMH(キロメートル/時)	0.8～72.0	0.1	
KNT(ノット)	0.4～38.8	0.1	

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

このカタログの記載内容は2024年10月現在のものです。