

VAISALA

湿度温度プローブ HMP80、Indigo80指示計オーダーフォーム

ver.A

項目		1	2	3	4	5	6	
	ハンディタイプ湿度温度プローブ	HMP80	N	1	D	1	S	0
1	プローブタイプ※	標準プローブ (106mm : Humicap R2C)	N					
		ロングプローブタイプ	L					
2	プローブ - 指示計接続ケーブル	なし		0				
		M12 - M12 1.5mプローブ接続ケーブル (272075SP)		1				
		1mフラットケーブル (CBL210493SP)		2				
3	センサ保護フィルタ	ステンレス焼結フィルタ (ロングプローブ用)			A			
		PPSグリッドフィルタ (ロングプローブ用)			B			
		ステンレス網付PPSグリッドフィルタ (ロングプローブ用)			C			
		スリット型溝フィルタ (標準プローブ用)			D			
		メンブレン付きスリット型溝フィルタ (標準プローブ用)			E			

※プローブのみではハンディ測定計としてご利用頂けません。M12 - M12 プローブ接続ケーブルでIndigo80指示計とセットでご利用ください。
 ・(プローブに)標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

項目		1	2	3	4	5	6	7	8
	指示計	Indigo80	A	1	N	0	N	1	A
1	電源	USB給電	A						
2	アクセサリ	なし		0					
		マグネットハンガー		1					
3	M8 4ピン端子用接続ケーブル※	なし			N				
		M12-M8 1.5mケーブル (262195SP)			A				
5	キャリングケース	なし				N			
		全天候プラスチック製キャリングケース (ASM214759)				A			
6	指示計カラー	グレー					1		
		ブラック					2		

※M8 4ピン端子用接続ケーブルを使用するとIndigo500及びIndigo300シリーズ変換器のサービスポート
 HMP110、HMP60プローブシリーズ、DMT143露点プローブシリーズへ接続可能です(製造年の古いものは対応しておりません)。