

高画質 高所点検カメラ HJ-WPL56HD



カメラケーブルを
任意の形状に固定可能

足場・脚立不要！安全に高所点検 全長5.6mの高所点検カメラ

- 高画質：解像度1280×720
- 見やすい7インチ大画面モニター
- 軽量伸縮ロングポール全長182～356cm
延長ポール使用で最大557cm
- 防塵防水カメラヘッド部IP68
- モニターを見やすい角度に調整可能
- SDカードに静止画・動画を保存可能
- デジタルズーム機能付（1X～8X）
- 約3.5時間の連続駆動（充電式）
- 2種類のガイドリング（ $\varnothing 40/\varnothing 80\text{mm}$ ）で
カメラを管内の中央に配置可能

高画質の高所点検カメラ



見やすい大画面モニター

7インチカラー液晶モニター
野外でも見やすいサンシェード付



高輝度LED12灯

高輝度LED12灯で暗所でも活躍
LED調光機能付き



$\varnothing 40\text{mm}$



$\varnothing 80\text{mm}$

伸縮ポールの全長

延長ポールなし



延長ポールあり



高画質高所点検カメラ HJ-WPL56HD

足場・脚立不要で安全に高所点検

- 住宅・オフィスの屋根裏、天井裏の点検に
- 下水道の点検に
- 空調ダクトの内部点検に
- 橋梁点検



本体仕様

製品型番	HJ-WPL56HD
LCDモニター	7インチ TFTカラー液晶
解像度	800 × 480
稼働時間(充電時間)	約3.5時間 (約7時間)
記録媒体	SDカード (8 GB ~ 256 GB)
記録形式	JPEG(1280×720) AVI(1280×720 30fps)
ビデオ出力形式	NTSCまたはPAL
インターフェイス	AV接続
対応言語	日本語・中国語(簡体・繁体)・英語・韓国語・ロシア語・ノルウェー語・スウェーデン語・フィンランド語
電源	リチウムポリマー内蔵電池 3.7V/6000mAh
使用環境温湿度	0℃～50℃、90%RH未満
保管環境温湿度	0℃～50℃、90%RH未満
サイズ	【ハンドル】 幅68×高260×厚70 mm 【伸縮ポール】 φ26 mm 約105 cm ~ 285 cm (最長) 【延長ポール】 φ26 mm 約102 cm (1本あたり) 【ケース】 幅1145×高125×厚250 mm
重量	【本体重量】 約1.7kg (延長ポール×2含まず) 【ケースのみ】 約4.3kg
付属品	モニター、ハンドル、カメラ、防水リング、伸縮ポール、延長ポール×2、六角レンチ、SDカード、ヘッドセット、ACアダプター、USBカードリーダー、USBType-Cケーブル、ガイドリング(φ40/φ80)、取扱説明書、キャリングケース

カメラヘッド仕様

センサー	CMOSセンサー
LED	12灯
解像度	1280×720
視野角	105°
焦点深度	50 mm ~
適応管径	φ30 mm ~ φ150 mm
防塵防水規格	IP68 (カメラヘッド部)
サイズ	カメラヘッド先端径：φ23 mm カメラケーブル径：φ10 mm カメラケーブル長：50 mm

オプション LEDライト PLZ

- 最大800ルーメンのビームライトで広範囲を照らします
- ビーム距離は最大140メートル (絞り機能つき)
- 同梱品：LEDライト、アタッチメント、リチウム充電電池、充電器



装着イメージ



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>