

デジタルクランプテスタ CENTER201 (AC/DC)



ポケットサイズでAC/DC対応 高速バーグラフ搭載

- 携帯に便利な小型・軽量ボディ
(クランプ開口 30mm)
- 直流電流も測れるAC/DC両対応(最大 400A)
- 変動を捉える高速バーグラフ
- 直流測定に便利なゼロ調整機能
- 電圧や抵抗も測れる多機能
- AC/DC電流、AC/DC電圧、抵抗、導通チェック

仕様

表示画面	33mm×19mm LCD ディスプレイ	
	デジタル表示	3 1/2 桁 LCD 表示、最大読み取り値 3999
	アナログ表示	42 セグメントの高速アナログバー
測定可能項目	DCV / ACV / DCA / ACA / 抵抗 / 導通チェック	
レンジ選択	オートレンジおよび手動レンジ選択	
記号・測定範囲	入力信号とレンジスイッチに応じて自動調整	
データホールド	HOLD ボタンで表示画面の読み取り値を保持	
極性	自動切替「-」は負の極性を示す	
オーバーレンジ	OL 表示	
サンプリング時間	デジタル表示	2 回 / 秒
	アナログ表示	20 回 / 秒
電池残量	表示で電池交換	
自動電源オフ	無操作状態が約 30 分続くと、自動的に電源をオフ 電源オン時に ZERO ボタンを押し続けると無効	
電源(電池寿命)	単 4 形乾電池 × 2 本 (約 50 時間)	
使用環境	0 °C ~ 40 °C、80 %RH 以下 (結露なきこと)	
保存環境	-10 °C ~ 60 °C、70 %RH 以下	
重量	約 240 g	
寸法	本体：幅 50 mm × 高さ 193 mm × 厚さ 28 mm クランプ開口幅：30 mm	
付属品	赤 / 黒テストリード × 1、テスト電池、キャリングケース	

電気仕様 (23±5°C、≤80% RH)

D C 電 圧	レンジ	分解能	確 度	入力インピーダンス	過負荷保護
	400V	0.1V	±1.0%+2dig	10MΩ	660Vrms
	600V	1V			
A C 電 圧	レンジ	分解能	確度(50～500Hz)	入力インピーダンス	過負荷保護
	400V	0.1V	±1.5%+5dig	10MΩ	660Vrms
	600V	1V			
D C 電 流	レンジ	分解能	確 度		過負荷保護
	40A	0.01A	±2.5%+10 dig		600Arms
	400A	0.1A			
A C 電 流	レンジ	分解能	確 度	範 囲	過負荷保護
	40A	0.01A	±2.0%+10dig	50～500Hz	600Arms
	400A	0.1A			
抵 抗	レンジ	分解能	確 度	最大試験電圧	過負荷保護
	400Ω	0.1Ω	±1.0%+2dig	1.5V DC	600Vrms
導 通	レンジ		有効範囲	最大試験電圧	過負荷保護
	•)))		<40Ω	1.5V DC	600Vrms

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。